

KGS 254 M Set (690828000) Торцювальна пила

Картонна коробка; з 2 твердосплавними пилковими полотнами

№ для замовлення 690828000

EAN (Європейський Номер-товару) 4007430273581



Альтернативне зображення



- Висока продуктивність різання завдяки функції протягання для широких заготовок
- Компактний та легкий прилад, який зручно переносити в одній руці
- Надійна конструкція з алюмінієвого лиття під тиском для найважчих умов
- Просте транспортування завдяки ергономічним ручкам для перенесення та блокуванню пиляльної голови
- Ефективне відведення стружки завдяки інтегрованому подовженню каналу всмоктування
- Швидке та прецизійне налаштування завдяки точкам фіксації кутів
- Лазер для точної індикації лінії різання (живлення від мережі, батарейки не потрібні)
- Розширення стола з можливістю плавного висування, які також можна знімати для підкладання надзвичайно довгих заготовок
- Яскравий світлодіод для освітлення місця пиляння (від мережі, батарейки не потрібні)
- Високі упори, що можуть зсуватися вбік, для безпечного пиляння
- Швидкозатискна струбцина для надійної фіксації заготовки зверху або спереду
- Обмежувач глибини для простоти виконання пазів
- Пиляльна голова нахилається ліворуч, з додатковою кутовою зоною для заднього розпилу
- Всі шкали та елементи управління добре видимі та інтуїтивно зрозумілі для використання
- Проста заміна пиляльного диску з блокуванням шпинделя; не потрібний демонтаж пересувного захисного кожуха

Технічні дані**Характеристики**

Габарити	790 x 515 x 515 mm
Опорна поверхня	340 x 775 mm
Макс. ширина розрізу 90°/45°	305 / 205 mm
Макс. глибина розрізу 90°/45°	92 / 47 mm
Розмір пропилу 90°/90°	305 x 92 mm
Розмір пропилу 45°/45°	205 x 47 mm
Налаштування столу ліворуч/праворуч	47 / 47 °
Нахил пилкового диску ліворуч/праворуч	47 / 2 °
Пилкове полотно	254 x 30 mm
Номінальна споживана потужність S1 100%	1450 W
Номінальна споживана потужність S6 20%	1800 W
Кількість обертів холостого ходу	4500 /min
Кількість обертів при номінальному навантаженні	3150 /min
Швидкість різання	60 m/s
Вага	16.3 kg

Звукова емісія

Рівень звукового тиску	99 dB(A)
Рівень звукової потужності (LwA)	106 dB(A)
Погрішність виміру K	3 dB(A)

Комплект поставки

Твердосплавний пиляльний диск (48 зубців)
другий твердосплавний пиляльний диск
2 інтегровані розширення столу
Упор для відрізання по довжині заготовки
Затискач для матеріалу
Інструмент для заміни пиляльного диску
Намотування кабелю
Мішок для збирання стружки

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР В УКРАИНЕ:

storgom.ua

ГРАФИК РАБОТЫ:

Пн. – Пт.: с 8:30 по 18:30

Сб.: с 09:00 по 16:00

Вс.: с 10:00 по 16:00

КОНТАКТЫ:

+38 (044) 360-46-77

+38 (066) 77-395-77

+38 (097) 77-236-77

+38 (093) 360-46-77

Детальное описание товара: <https://storgom.ua/product/metabo-998423.html>

Другие товары: <https://storgom.ua/setevye-torcovochnye-pily.html>