

BEV 1300-2 (600574000) Дриль

Картонна коробка

№ для замовлення 600574000

EAN (Європейський Номер-товару) 4007430314352



Альтернативне зображення



- Режим "Імпульс" для викручування застряглих гвинтів і засвердлювання на гладких поверхнях
- Міцний корпус редуктора з алюмінієвого лиття під тиском для оптимального відведення тепла й довговічності
- Максимальна продуктивність при обертанні ліворуч, наприклад при вивільненні застряглого гвинта, завдяки поворотному тримачу вугільних щіток
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC) - повнохвильова електроніка для управління числом обертів залежно від властивостей матеріалу та його підтримки постійним під навантаженням.
- Регульовальне колесо для встановлення числа обертів
- Двошвидкісний редуктор
- Двигун Metabo Marathon з запатентованим захистом від пилу для тривалого терміну експлуатації
- Автоматична запобіжна муфта Metabo S-automatic: механічне від'єднання привода при блокуванні свердла для безпечної роботи
- Реверс
- Свердильний шпindel з внутрішнім шестигранником для насадок дозволяє обійтися без патрона
- Захист від перевантаження: захищає двигун від перегрівання
- Захист від повторного пуску: запобігає ненавмисному пуску після переривання енергопостачання
- Рукоятка з нековзною м'якою поверхнею
- Кулькове з'єднання кабелю для максимальної свободи руху під час роботи
- Індикатор спрацювання вугільних щіток

Технічні дані**Характеристики**

| | |
|---|--------------------------|
| Номінальна споживана потужність | 1300 W |
| Віддавана потужність | 730 W |
| Діаметр свердління, сталь | 16 / 10 mm |
| Ø свердління, м'яка деревина | 40 / 25 mm |
| Кількість обертів холостого ходу | 0 - 1100 / 0 - 3100 /min |
| Кількість обертів при номінальному навантаженні | 1100 / 3100 /min |
| Швидкісні режими | 2 |
| Макс. крутний момент | 44 / 16 Nm |
| Діаметр затискної шийки | 43 mm |
| Діапазон затиску свердлильного патрона | 1.5 - 13 mm |
| Шпиндель патрону з внутрішнім шестикутником | 6.35 mm |
| Різьба шпинделя | 1/2 " - 20 UNF |
| Вага без кабелю | 2.7 kg |

Вібрація

| | |
|----------------------|----------------------|
| Свердління металу | 4.2 m/s ² |
| Погрішність виміру K | 1.5 m/s ² |

Звукова емісія

| | |
|----------------------------------|----------|
| Рівень звукового тиску | 84 dB(A) |
| Рівень звукової потужності (LWA) | 95 dB(A) |
| Погрішність виміру K | 3 dB(A) |

Комплект поставки

Свердлильний патрон із зубчастим вінцем
Ключ свердлильного патрона
Додаткова рукоятка

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР В УКРАИНЕ:

storgom.ua

ГРАФИК РАБОТЫ:

Пн. – Пт.: с 8:30 по 18:30

Сб.: с 09:00 по 16:00

Вс.: с 10:00 по 16:00

КОНТАКТЫ:

+38 (044) 360-46-77

+38 (066) 77-395-77

+38 (097) 77-236-77

+38 (093) 360-46-77

Детальное описание товара: <https://storgom.ua/product/drel-metabo-bev-1300-2-600574000.html>

Другие товары: <https://storgom.ua/setevye-dreli.html>