

### SBEV 1100-2 S (600784500) Ударная дрель

#### Пластиковый кофр

№ для заказа 600784500 EAN (Европейский номер товара) 4007430313010



Альтернативное изображение









- Полноволновая электроника Vario-Tacho-Constamatic (VTC) для управления числом оборотов согласно свойствам материала и сохранения его практически неизменным под нагрузкой
- Регулировочное колесо для установки числа оборотов
- Подключаемый импульсный режим для выкручивания прочно сидящих шурупов и засверливания на гладких поверхностях
- Прочный корпус редуктора из литого под давлением алюминия для оптимального отведения тепла и долговечности
- Поворотный мост с угольными щетками для максимальной мощности также при вращении влево, например, для выкручивания крепко затянутых винтов
- Двигатель Metabo Marathon с защитой от пыли для обеспечения длительного срока службы
- Автоматическая предохранительная муфта Metabo S-automatic: механическое отсоединение привода при блокировке рабочего инструмента для обеспечения безопасности во время работ
- Реверс
- Быстрозажимной патрон и редуктор со стопором шпинделя для удобной смены инструмента, выполняемой одной рукой
- Шпиндель с внутренним шестигранником для насадок-бит, позволяющий работать без сверлильного патрона
- Защита от перегрузок: предохраняет двигатель от перегрева
- Защита от повторного пуска: предотвращает непреднамеренный запуск после прерывания электропитания
- Шарнирный кабельный ввод для защиты сетевого кабеля и максимальной свободы перемещения во время работы
- Индикатор износа угольных щеток

www.metabo.com 1 / 2



Технические данные	
Характеристики	
Номинальная потребляемая мощность	1100 Вт
Отдаваемая мощность	580 BT
Макс. крутящий момент	42 / 15 Hm
Ø сверления в каменной	24 мм
Ø сверления в бетоне	22 мм
Диаметр сверления в стали	16 / 10 мм
Ø сверления в мягкой древесине	40 / 25 мм
Число оборотов холостого хода	0 - 1100 / 0 - 3100 /мин
Число оборотов при номинальной нагрузке	1100 / 3100 /мин
Макс. число ударов	58900 /мин
Передачи	2
Диапазон зажима сверлильного патрона	1.5 - 13 мм
Диаметр зажимной шейки	43 мм
Сверлильный шпиндель с внутренним шестигранником	6.35 мм
Резьба сверлильного шпинделя	1/2 " - 20 UNF
Вид крепления сверлильных патронов	Быстрозажимной сверлильный патрон
Вес без сетевого кабеля	2.8 кг
Вибрация	
Сверление металла	4.2 m/c <sup>2</sup>
Погрешность измерения К	1.5 m/c <sup>2</sup>
Ударное сверление в бетоне	17 M/c²
Погрешность измерения К	1.5 м/c²
Звуковая эмиссия	
Уровень звукового давления	103 дБ(А)
Уровень звуковой мощности (LwA)	114 дБ(А)
Погрешность измерения К	3 дБ(А)

## Объем поставки

Быстрозажимной патрон Futuro Plus

Прорезиненная дополнительная рукоятка

Ограничитель глубины сверления

Пластиковый кофр

www.metabo.com 2 / 2

# ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР В УКРАИНЕ:

storgom.ua

### ГРАФИК РАБОТЫ:

Пн. - Пт.: с 8:30 по 18:30

Сб.: с 09:00 по 16:00 Вс.: с 10:00 по 16:00

### контакты:

+38 (044) 360-46-77

+38 (066) 77-395-77

+38 (097) 77-236-77

+38 (093) 360-46-77

### Детальное описание товара:

https://storgom.ua/product/udarnaia-drel-metabo-sbev-1100-2-s-600784500.html

Другие товары: <a href="https://storgom.ua/setevye-dreli.html">https://storgom.ua/setevye-dreli.html</a>