

КНЕ 5-40 (600391500) Комбінований перфратор Пластиковий кофр

№ для замовлення 600391500

EAN (Європейський Номер-товару) 4061792199255



Альтернативне зображення



- Комбінований перфратор з 2 функціями: Буріння та довбання
- Metabo VibraTech (MVT): вбудована система амортизації, що зменшує вібрацію для захисту здоров'я користувача
- Зручно розташований перемикач, що фіксується, для довбання в режимі тривалої експлуатації
- Повнохвильова електроніка Vario-Tacho-Constamatic (VTC) для регулювання числа обертів залежно від властивостей матеріалу та підтримання їх постійними під навантаженням
- Регульовальне колесо для встановлення числа обертів та ударів
- Керований електронікою плавний пуск для точного початку свердління
- Оптимальне відведення тепла та низька вага інструменту завдяки корпусу редуктора з магнієвого лиття під тиском
- Автоматична запобіжна муфта Metabo S-automatic: механічне від'єднання привода при блокуванні свердла для безпечної роботи
- Захист від повторного пуску: запобігає ненавмисному пуску після переривання енергопостачання
- Довбання й свердління без пилу з зовнішнім пристроєм всмоктування пилу ESA max (приладдя)
- Індикатор спрацювання вугільних щіток
- Індикація необхідності обслуговування, наприклад, заміни вугільних щіток, і сигнальна лампа мережевої напруги
- Система раннього сповіщення сервісним світлодіодом для цілеспрямованого планування заміни вугільної щітки за 8 робочих годин до вимикання

Технічні дані

Характеристики

Макс. енергія одного удару (EPTA)	8.5 J
Макс. кількість ударів	3000 /min
Номінальна споживана потужність	1100 W
Ø свердління в бетоні бурами	40 mm
Кількість обертів холостого ходу	350 - 540 /min
Кількість обертів при номінальному навантаженні	540 /min
Патрон	SDS-max
Діаметр затискової шийки	61 mm
Вага без кабелю	7.1 kg
Довжина кабелю	6 m

Вібрація

Ударне свердління в бетоні	14.6 m/s ²
Погрішність виміру K	1.5 m/s ²
Довбання	9.7 m/s ²
Погрішність виміру K	1.5 m/s ²

Звукова емісія

Рівень звукового тиску	95 dB(A)
Рівень звукової потужності (LwA)	106 dB(A)
Погрішність виміру K	3 dB(A)

Комплект поставки

- Додаткова рукоятка
- Обмежувач глибини свердління
- Мастило для хвостовиків приладдя
- Серветка для очищення
- Пластиковий кофр

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР В УКРАИНЕ:

storgom.ua

ГРАФИК РАБОТЫ:

Пн. – Пт.: с 8:30 по 18:30

Сб.: с 09:00 по 16:00

Вс.: с 10:00 по 16:00

КОНТАКТЫ:

+38 (044) 360-46-77

+38 (066) 77-395-77

+38 (097) 77-236-77

+38 (093) 360-46-77

Детальное описание товара:

<https://storgom.ua/product/kombinirovanny-perforator-metabo-khe-5-40-60039150.html>

Другие товары: <https://storgom.ua/setevye-perforatory.html>