

**KH 18 LTX BL 24 Q (601714840) Акумуляторний перфоратор  
18V; metaBOX 165 L; зі змінним патроном Metabo-Quick**

№ для замовлення 601714840

EAN (Європейський Номер-товару) 4061792218550



Альтернативне зображення



- Дуже легкий компактний акумуляторний перфоратор з безщітковим двигуном для свердління без втоми у будь-якій робочій позі
- Максимальна потужність свердління, ефективність і довговічність за рахунок безщіткової технології і потужного ударного механізму
- Свердління з допомогою компактного пристрою для видалення пилу ISA 24 (приладдя)
- Комбінований перфоратор з 3 функціями: Буріння, свердління та довбання
- Metabo VibraTech (MVT): робота без втоми і шкоди для здоров'я також в тривалому режимі
- Metabo Quick: швидка, без інструментів зміна патрона для роботи з циліндричними свердлами і свердлами SDS-plus
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC) — повнохвильова електроніка для управління числом обертів залежно від властивостей матеріалу та його підтримки постійним під навантаженням
- Керований електронікою плавний пуск для точного початку свердління
- Подвійні заходи безпеки в разі блокування свердла: Відсутня віддача в разі блокування свердла завдяки механічному від'єднанню і блискавичному вимкненню з використанням датчика
- Світлодіодне робоче підсвічування для оптимального огляду місця свердління
- Багато марок, одна акумуляторна система: Цей продукт сумісний зі всіма акумуляторними блоками на 18 В і зарядними пристроями марок CAS: [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

**Технічні дані****Характеристики**

Напруга акумуляторного блока	18 V
Макс. енергія одного удару (ЕРТА)	2.2 J
Макс. кількість ударів	4750 /min
Ø свердління в бетоні бурами	24 mm
Ø свердління в кам'яній кладці свердлильними коронками	82 mm
Діаметр свердління, сталь	13 / 1/2 mm
Ø свердління, м'яка деревина	30 mm
Кількість обертів холостого ходу	0 - 1280 /min
Патрон	SDS-plus
Вага без акумуляторного блока	3 kg

**Вібрація**

Ударне свердління в бетоні	13.4 m/s <sup>2</sup>
Погрішність виміру К	1.5 m/s <sup>2</sup>
Довбання	9.1 m/s <sup>2</sup>
Погрішність виміру К	1.5 m/s <sup>2</sup>

**Звукова емісія**

Рівень звукового тиску	90 dB(A)
Рівень звукової потужності (LwA)	101 dB(A)
Погрішність виміру К	3 dB(A)

**Комплект поставки**

Патрон перфоратора для приладдя з хвостовиком SDS-Plus  
Швидкозатискний свердлильний патрон для приладдя з циліндричним хвостовиком  
Додаткова рукоятка з гумовим покриттям  
Обмежувач глибини свердління  
metaBOX 165 L  
без акумуляторного блока, без зарядного пристрою

## **ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР В УКРАИНЕ:**

[storgom.ua](http://storgom.ua)

## **ГРАФИК РАБОТЫ:**

Пн. – Пт.: с 8:30 по 18:30

Сб.: с 09:00 по 16:00

Вс.: с 10:00 по 16:00

## **КОНТАКТЫ:**

+38 (044) 360-46-77

+38 (066) 77-395-77

+38 (097) 77-236-77

+38 (093) 360-46-77

Детальное описание товара: <https://storgom.ua/product/metabo-998882.html>

Другие товары: <https://storgom.ua/akkumulyatornyye-perforatory.html>