

**WEPBA 19-150 Q DS M-Brush (613117000) Кутова шліфувальна машина**  
**Картонна коробка; з гальмом, швидкозатискною гайкою**

№ для замовлення 613117000

EAN (Європейський Номер-товару) 4061792224858



Альтернативне зображення



- З великою потужністю 1900 Вт і технологією M-Brush для промислового застосування
- Технологія Metabo M-Brush: графітові щітки, що не потребують технічного обслуговування і мають втричі збільшений термін експлуатації на увесь життєвий цикл електроінструмента
- Новий запатентований двигун Metabo Marathon: до 50 % більший крутний момент та до 20 % більша здатність до перевантажень для швидшого знімання матеріалу та довшого терміну експлуатації
- Tacho-Constamatic (TC)-повнохвильова електроніка: висока продуктивність завдяки постійній кількості обертів при навантаженні
- Швидка заміна дисків без інструментів одним натисненням кнопки завдяки системі Metabo M-Quick
- Захисний кожух, що регулюється без застосування інструменту; фіксується із захистом від повертання
- Додаткова рукоятка Metabo VibraTech (MVT) з низ. рівнем вібрації
- Найкраща антивібраційна система: вбудований автобалансир для зменшення вібрації на руки та кисті до 50 %, довшого терміну експлуатації машини та до двох разів більшого ресурсу шліфувальних дисків
- Клавіша-перемикач з функцією автоматичної зупинки: безпечна робота завдяки ергономічному інтегрованому вимикачу з нековзною поверхнею
- Найшвидша система гальмування для максимального захисту користувача: Запатентоване механічне дискове гальмо зупиняє круг після вимикання, а також при відмові електроживлення, на протязі 2 секунд
- Механічна запобіжна муфта Metabo S-automatic: при блокуванні диска забезпечує найменшу віддачу серед конкурентів — для максимального захисту користувача та безперервної роботи
- Електронний захист від перевантаження, м'який пуск та захист від повторного пуску
- Корпус редуктора може монтуватися з поворотом кроками 90° для управління лівою рукою або для різання
- Сталеve вушко для кріплення карабіна забезпечує кутову шліфувальну машину від падіння при роботах на великій висоті

**Технічні дані****Характеристики**

Ø дисків	150 mm
Номинальна споживана потужність	1900 W
Віддавана потужність	1220 W
Кількість обертів холостого ходу	9600 /min
Кількість обертів при номінальному навантаженні	9600 /min
Крутний момент	4.5 Nm
Різьба шпинделя	M 14
Вага без кабелю	2.8 kg
Довжина кабелю	4 m

**Вібрація**

Шліфування поверхні	4.5 m/s <sup>2</sup>
Погрішність виміру K	1.5 m/s <sup>2</sup>
Шліфування за допомогою шліфувальної стрічки	4.2 m/s <sup>2</sup>
Погрішність виміру K	1.5 m/s <sup>2</sup>

**Звукова емісія**

Рівень звукового тиску	93 dB(A)
Рівень звукової потужності (LWA)	104 dB(A)
Погрішність виміру K	3 dB(A)

**Комплект поставки**

Захисний кожух  
Опорний фланець  
Затяжна гайка M-Quick  
Додаткова рукоятка Metabo VibraTech (MVT)  
Пилозахисний фільтр

## **ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР В УКРАИНЕ:**

[storgom.ua](http://storgom.ua)

## **ГРАФИК РАБОТЫ:**

Пн. – Пт.: с 8:30 по 18:30

Сб.: с 09:00 по 16:00

Вс.: с 10:00 по 16:00

## **КОНТАКТЫ:**

+38 (044) 360-46-77

+38 (066) 77-395-77

+38 (097) 77-236-77

+38 (093) 360-46-77

Детальное описание товара: <https://storgom.ua/product/metabo-999520.html>

Другие товары: <https://storgom.ua/setevye-bolgarki.html>