

**WVB 18 LT BL 11-125 Quick (613057660) Акумуляторна кутова шліфувальна машина
18V 2x5.5Ah LiHD; Зарядний пристрій ASC 145; metaBOX 165 L**

№ для замовлення 613057660

EAN (Європейський Номер-товару) 4061792206618



Альтернативне зображення



- Безщіткова акумуляторна кутова шліфувальна машина нового покоління: потужність як у мережевого інструмента на 1100 Вт завдяки збільшеній на 40 % потужності
- Безщітковий двигун, що не потребує технічного обслуговування, з найвищим коефіцієнтом корисної дії і максимальною зручністю
- Можливість налаштування частоти обертання регульовальним колесом для роботи з кількістю обертів, що вимагається властивостями матеріалу і залишається незмінною під навантаженням
- Швидка система гальмування забезпечує максимальний захист користувача: Диск зупиняється протягом 1 секунди після вимкнення
- Система M-Quick для заміни дисків без інструментів натисненням на кнопку
- Захисний кожух, що регулюється без застосування інструменту; фіксується із захистом від повертання
- Акумуляторний блок можна розвертати з кроком 90 градусів для кращої ергономічності в будь-якій робочій позі
- Механічна запобіжна муфта Metabo S-automatic: при блокуванні диска забезпечує найменшу віддачу серед конкурентів і гарантує максимальний захист користувача
- Електронний захист від перевантаження, плавний пуск і захист від повторного пуску
- Знімний пилозахисний фільтр для захисту двигуна від грубих часточок

Технічні дані

Характеристики

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| Вид акумуляторного блока | LiHD |
| Ємність акумулятора | 2 x 5.5 Ah |
| Напруга акумуляторного блока | 18 V |
| Ø дисків | 125 mm |
| Макс. глибина різання | 27 mm |
| Кількість обертів холостого ходу | 2800 - 10000 /min |
| Різьба шпинделя | M 14 |
| Вага без акумуляторного блока | 1.8 kg |
| Вага з акумуляторним блоком | 2.8 kg |

Вібрація

| | |
|--|----------------------|
| Шліфування поверхні | 8 m/s ² |
| Погрішність виміру K | 1.5 m/s ² |
| Шліфування за допомогою шліфувальної стрічки | 2.5 m/s ² |
| Погрішність виміру K | 1.5 m/s ² |

Звукова емісія

| | |
|----------------------------------|----------|
| Рівень звукового тиску | 81 dB(A) |
| Рівень звукової потужності (LWA) | 92 dB(A) |
| Погрішність виміру K | 3 dB(A) |

Комплект поставки

Захисний кожух
Опорний фланець
Швидкозатискна гайка M-Quick
Додаткова рукоятка
Пилозахисний фільтр
2 акумуляторні блоки LiHD (18 V / 5,5 A*г)
Швидкозарядний пристрій ASC 145 "AIR COOLED"
metaBOX 165 L

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР В УКРАИНЕ:

storgom.ua

ГРАФИК РАБОТЫ:

Пн. – Пт.: с 8:30 по 18:30

Сб.: с 09:00 по 16:00

Вс.: с 10:00 по 16:00

КОНТАКТЫ:

+38 (044) 360-46-77

+38 (066) 77-395-77

+38 (097) 77-236-77

+38 (093) 360-46-77

Детальное описание товара: <https://storgom.ua/product/metabo-999508.html>

Другие товары: <https://storgom.ua/akkumulyatornyye-bolgarki.html>