



Погружной насос SDP 9500 предназначен для работы с грязной водой с частицами примесей размером до 20 мм. Поплавковый выключатель позволяет использовать аппарат в автоматическом режиме. Керамическое контактное уплотнительное кольцо с масляной камерой значительно продлевает срок службы насоса. Такая технология используется в конструкции профессиональных моделей, срок службы которых значительно превосходит ресурс обычных бытовых насосов. Аппарат поможет быстро убрать воду из подвала, осушить бассейн или декоративный водоем. Насос предусматривает возможность удаления воздуха нажатием кнопки.




SDP 9500
Технические характеристики

Номер для заказа	1.645-116.0	
Штрих-код (EAN)	4039784223653	
Макс. мощность двигателя	Вт	450
Макс. производительность	л/ч	< 9500
Макс. высота подачи / давление	м / бар	6 / 0,6
Макс. глубина погружения	м	8
Макс. размер твердых частиц	мм	20
Остаточный уровень воды	мм	20
Температура подачи, макс.	°С	35
Вес без аксессуаров	кг	4,5

Комплектация

Удобная ручка для переноски	■
Оптимизир. соединительный патрубков	■
Деаэрация нажатием кнопки	■
Простая регулировка коммут. уровня	да
Соединительный элемент для шланга	3/4", 1"
Керамическое уплотнительное кольцо	■
■ Входит в комплект поставки.	

Аксессуары для SDP 9500 1.645-116.0

KÄRCHER



								Цена	Описание	
Всасывающий шланг										
Всасывающий шланг 3/4", 25 метров	1	6.997-347.0							Вакуумно-стойкий спиральный шланг 3/4, 25метров, поставляемый метражом для получения отрезков необходимой длины. В комбинации с соединительными элементами и входными фильтрами Kärcher может использоваться в качестве индивидуальной всасывающей гарнитуры.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг 1", 25 метров	2	6.997-346.0							Вакуумно-стойкий спиральный шланг диаметров 1", 25 метров, поставляемый метражом для получения отрезков необходимой длины. В комбинации с соединительными элементами и входными фильтрами Kärcher может использоваться в качестве индивидуальной всасывающей гарнитуры.	<input type="checkbox"/>
Фильтр										
Входной малый фильтр для погружных насосов	3	6.997-351.0							Съемный входной фильтр из нержавеющей стали предотвращает засорение лопастного колеса погружного насоса и увеличивает его эксплуатационную надежность. Подходит к насосам SCP 9000, SCP 12000, SCP 16000, SDP 9500, SDP 14000 и SDP 18000.	<input type="checkbox"/>
Соединители										
Адаптер для насосов G1, для шлангов 3/4", 1"	4	6.997-359.0							Адаптер для насосов с обратным клапаном G1 внутренняя резьба, для подключения шлангов 3/4", 1"	<input type="checkbox"/>
Другое										
Плоский шланг со шланговым зажимом	5	6.997-419.0							Эластичный ПВХ-шланг.	<input type="checkbox"/>

Доступные аксессуары.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР В УКРАИНЕ:

storgom.ua

ГРАФИК РАБОТЫ:

Пн. – Пт.: с 8:30 по 18:30

Сб.: с 09:00 по 16:00

Вс.: с 10:00 по 16:00

КОНТАКТЫ:

+38 (044) 360-46-77

+38 (066) 77-395-77

+38 (097) 77-236-77

+38 (093) 360-46-77

Детальное описание товара:

<https://storgom.ua/product/nasos-drenazhnyi-dlia-otkachki-griaznoi-vody-krcher-sdp-9500.html>

Другие товары: <https://storgom.ua/drenazhnye-nasosy.html>