WB 18 LTX BL 15-180 Quick (601735840) Акумуляторна кутова шліфувальна машина

18V; metaBOX 165 L; з гальмом, швидкозатискною гайкою, поворотним акумуляторним блоком

№ для замовлення 601735840
EAN (Європейський Номер-товару) 4061792229754

Альтернативне зображення

- Нове покоління безщіткових акумуляторних кутових шліфувальних машин: найпотужніші у своєму класі, такі ж потужні, як мережевий електроінструмент потужністю 1500 Вт
- Велика глибина розрізу аналогічно великій кутовий шліфувальній машині, що працює від електромережі, з Ø 230 мм; ідеальне рішення для відрізних робіт на даху
- Безщітковий двигун, що не потребує технічного обслуговування, з найвищим коефіцієнтом корисної дії і максимальною зручністю
- Швидка система гальмування забезпечує максимальний захист користувачів: Диск зупиняється протягом 1,5 секунди після вимкнення
- Система M-Quick для заміни дисків без інструментів натисненням на кнопку
- Захисний кожух, що регулюється без застосування інструменту; фіксується із захистом від провертання
- Акумуляторний блок можна розвертати з кроком 90 градусів для кращої ергономічності в будь-якій робочій позі
- Механічна запобіжна муфта Metabo S-automatic: при блокуванні диска забезпечує найменшу віддачу серед конкурентів і гарантує максимальний захист користувача
- Електронний захист від перевантаження, плавний пуск і захист від повторного пуску
- Знімний пилозахисний фільтр для захисту двигуна від грубих часточок
- З metaBOX, продуманим рішенням для транспортування і зберігання
- Багато марок, одна акумуляторна система: Цей продукт сумісний зі всіма акумуляторними блоками на 18 В і зарядними пристроями марок CAS: www.cordless-alliance-system.com

Технічні дані

Характеристики

Напруга акумуляторного блока	18 V
Ø дисків	180 mm
Кількість обертів холостого ходу	7500 /min
Різьба шпинделя	M 14
Обхват ручки	159 mm
Вага без акумуляторного блока	2.2 kg
Вага з акумуляторним блоком	2.9 kg

Вібрація

Шліфування поверхні	5.4 m/s²
Погрішність виміру K	1.5 m/s²
Шліфування за допомогою шліфувальної стрічки	1.7 m/s²
Погрішність виміру K	1.5 m/s²

Звукова емісія

Рівень звукового тиску	87 dB(A)
Рівень звукової потужності (LwA)	98 dB(A)
Погрішність виміру K	3 dB(A)

Комплект поставки

Захисний кожух

Опорний фланець

Швидкозатискна гайка M-Quick

Додаткова рукоятка Metabo VibraTech (MVT)

Пилозахисний фільтр

metaBOX 165 L

без акумуляторного блока, без зарядного пристрою

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР В УКРАИНЕ:
storgom.ua

ГРАФИК РАБОТЫ:
Пн. – Пт.: с 8:30 по 18:30
Сб.: с 09:00 по 16:00
Вс.: с 10:00 по 16:00

КОНТАКТЫ:
+38 (044) 360-46-77
+38 (066) 77-395-77
+38 (097) 77-236-77
+38 (093) 360-46-77

Детальное описание товара: https://storgom.ua/product/metabo-148889.html
Другие товары: https://storgom.ua/akkumulyatornyye-bolgarki.html