

SPECIFIC LL-04 5W-40



Моторное масло для бензиновых и дизельных двигателей BMW Имеет одобрение BMW Long Life-04 100% Синтетическое

ПРИМЕНЕНИЕ

Моторное масло специально разработано для двигателей автомобилей BMW и MINI, удовлетворяющих нормам EURO 4, EURO 5 и EURO 6 (M43CNG, M47/TU2, M57TU, M57TOP, M57TU2, M67TU...), и требующих масел со сниженной сульфатной зольностью (0.8%), содержанием фосфора (0.07%-0.09%) и серы (0.3%) - «Mid SAPS».

- В дизельных двигателях, оснащенных сажевыми фильтрами (DPF), необходимо использовать MOTUL SPECIFIC LL-04 5W-40 вне зависимости от страны эксплуатации. MOTUL SPECIFIC LL-04 5W-40 также может использоваться в двигателях, не оснащенных сажевыми фильтрами.
- В бензиновых двигателях MOTUL Specific LL-04 5W-40 рекомендован к использованию только в странах Европейского содружества, Швейцарии, Норвегии и княжестве Лихтенштейн. Вне этих стран требуется использование моторного масла с одобрением BMW LL-01, например, MOTUL 8100 X-CESS GEN2 5W-40 или 8100 X-CESS 5W-30. Перед применением необходимо ознакомиться с рекомендациями BMW.

УРОВЕНЬ ЭКСПЛУАТА-ЦИОННЫХ СВОЙСТВ

СТАНДАРТЫ АСЕА СЗ

API PERFORMANCE SN

ОДОБРЕНИЯ BMW LL-04

Двигатели, отвечающие требованиям норм EURO 4, EURO 5 и EURO 6, оснащены чувствительной системой нейтрализации отработавших газов. Сера и фосфор блокируют работу каталитического нейтрализатора, снижается эффективность очистки отработавших газов. Также сульфатная зола откладывается на элементах сажевого фильтра, что в свою очередь сокращает цикл его регенерации и ускоряет старение масла, увеличивается расход топлива и снижается мощность двигателя.

Стандарт BMW LL-04 налагает серьезные ограничения на масло, особенно в системах Valvetronic и системах доочистки выхлопных газов. Этот стандарт удовлетворяет требованиям всех двигателей BMW, выпущенных после 2004 года, а также двигателей BMW имеющих предыдущие допуски LL-98 и LL-01. <u>ВНИМАНИЕ:</u> данный продукт может использоваться в бензиновых двигателях автомобилей BMW только в странах Европейского содружества, Швейцарии, Норвегии и княжестве Лихтенштейн. Вне этих стран требуется использование моторного масла с одобрением BMW LL-01, например, MOTUL 8100 X-CESS GEN2 5W-40 или 8100 X-CESS 5W-30. Перед применением необходимо ознакомиться с рекомендациями BMW.

MOTUL SPECIFIC LL-04 5W-40 полностью соответствует обновленным требованиям спецификации BMW Long

Производитель оставляет за собой право изменять характеристики продуктов с целью повышения качества продукта без специального уведомления.



SPECIFIC LL-04 5W-40



Моторное масло для бензиновых и дизельных двигателей ВМW

Имеет одобрение BMW Long Life-04 100% Синтетическое

Life-04, которая регламентируется для автомобилей BMW, MINI и ROLLS-ROYCE, модельных рядов как до, так и после 2019 года. Для моделей до 2019 года также может применяться моторное масло MOTUL 8100 X-CLEAN 5W-40.

РЕКОМЕНДАЦИИ

Интервал замены моторного масла выбирается согласно рекомендации производителя техники и может быть изменен исходя из условий эксплуатации транспортного средства.

Не смешивать с маслами, которые не соответствуют уровню BMW Long Life-04.

Перед использованием обратитесь к руководству по эксплуатации транспортного средства.

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Класс вязкости	SAE J 300	5W-40
Плотность при 20°C (68°F)	ASTM D1298	0.846
Viscosity at 40°C (104°F)	ASTM D445	84.9 mm²/c
Вязкость при 100°C (212°F)	ASTM D445	13.9 мм²/с
HTHS вязкость при t 150°C (302°F)	ASTM D4741	3.7 мПа⋅с
Индекс вязкости	ASTM D2270	171.0
точка застывания	ASTM D97	-38.0 °C / -36.0 °F
Сульфатная зола	ASTM D874	0.79 % массы
общее щелочное число	ASTM D2896	7.4 мг КОН / г
точка возгорания	ASTM D92	235.0 °C / 455.0 °F

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР В УКРАИНЕ:

storgom.ua

ГРАФИК РАБОТЫ:

Пн. - Пт.: с 8:30 по 18:30

Сб.: с 09:00 по 16:00 Вс.: с 10:00 по 16:00

контакты:

+38 (044) 360-46-77

+38 (066) 77-395-77

+38 (097) 77-236-77

+38 (093) 360-46-77

Детальное описание товара: https://storgom.ua/product/motul-183453.html

Другие товары: https://storgom.ua/motornye-masla.html