

**MOTUL****MOTUL SNOWPOWER 2T****2-х тактна моторна олива для Снігоходів  
Technosynthese® - Ester****ПРИЗНАЧЕННЯ**

Спеціально розроблений для снігоходів обладнаних 2-х тактними двигунами, які працюють в неекстремальніших погодних умовах: полярний холод.

Призначений для усіх 2-х тактних двигунів снігоходів, придатна як для попереднього змішування, так і для систем автоматичної подачі оливи.

Всі види застосування, в тому числі спортивні змагання.

**СТАНДАРТИ ТА СХВАЛЕННЯ**

STANDARDS

API TC

ISO -L-EGD

JASO FD - 033MOT068

Мастильний матеріал Technosynthese® - на естеровій основі з низькою температурою застигання (-45°C / -49°F).  
Мастильний матеріал з низьким вмістом сульфатної золи, естерова основа з ефективними мючими і диспергуючими властивостями задля захищення поршневих кілець, камери згорання і клапанів. Миттєво змішується з паливом і залишається стабільним на протязі всього терміну роботи.  
Зменшує тертя і зношування, задля подовження безвідмовності двигуна.  
Бездимний.

**РЕКОМЕНДАЦІЇ**

Рекомендована концентрація для попереднього змішування: від 2% до 4% ( від 50:1 до 25:1) згідно рекомендацій виробника техніки та може бути змінена в залежності від умов експлуатації.

**ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ**

Color

Візуально

Блакитний

Виробник залишає за собою право змінювати характеристики продуктів з метою підвищення якості продукції без спеціального сповіщення. Приведенні характеристики є довідковими і не є публічною офертою. – Вироблено в Франції Motul –

MOTUL Deutschland GmbH - Butzweilerhofallee 3 - 50829 - Cologne - +49(0)221/67003-0 - +49(0)221/67003-199 - info@motul.de -

[motul.com](http://motul.com)

09/23

**MOTUL****MOTUL SNOWPOWER 2T****2-х тактна моторна олива для Снігоходів  
Technosynthese® - Ester**

Густина при 20 °C (68 °F)		0.856
В'язкість при 40°C (104°F)	ASTM D445	43.1 мм <sup>2</sup> /с
В'язкість при 100°C (212°F)	ASTM D445	7.0 мм <sup>2</sup> /с
Індекс в'язкості	ASTM D2270	123.0
Початок кристалізації	ASTM D97	-45.0 °C / -49.0 °F
TBN	ASTM D2896	2.0 мг KOH / г
Температура спалаху	ASTM D92	146.0 °C / 295.0 °F

## **ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР В УКРАИНЕ:**

[storgom.ua](http://storgom.ua)

## **ГРАФИК РАБОТЫ:**

Пн. – Пт.: с 8:30 по 18:30

Сб.: с 09:00 по 16:00

Вс.: с 10:00 по 16:00

## **КОНТАКТЫ:**

+38 (044) 360-46-77

+38 (066) 77-395-77

+38 (097) 77-236-77

+38 (093) 360-46-77

Детальное описание товара: <https://storgom.ua/product/motul-183735.html>

Другие товары: <https://storgom.ua/motornye-masla.html>