



INBOARD 15W-40 4T

МІНЕРАЛЬНА БАЗОВА ОЛИВА

DESCRIPTION

INBOARD 4T 15W-40 - це моторна олива для стаціонарних 4-х тактних дизелів водних транспортних засобів атмосферних чи з турбонаддувом.

ДОДАТОК

INBOARD 4T 15W-40 застосовується в 4-тактних двигунів водної техніки розважального чи професійного використання в прісній та солоній воді. Призначена для дизелів останнього покоління, які оснащенні нагнітачами, турбонагнітачами або атмосферних, з безпосереднім впорскуванням «Common Rail» або ж насосфорсунка. Сумісна із паливом з низьким/середнім вмістом сірки до 1%. Використовується в двигунах BAUDOIN, CATERPILLAR, CUMMINS, IVECO, LOMBARDINI, MERCUISER, MTU, NANNI, MAN, PERKINS, VETUS-DEUTZ, VOLKSWAGEN, VOLVO PENTA, YAMAHA, YANMAR... Допускається використання в бензинових двигунах: CRUSADER, MERCUISER, VOLVO PENTA, YAMAHA... Сумісна з інверторами (HURTH, TECHNODRIVE...) згідно рекомендацій виробника техніки

ПЕРЕВАГИ

- Ефективно протидіє утворенню корозії на металевих поверхнях під дією великої кількості вологи та солей, нейтралізує агресивні речовини та продукти неповного згоряння палива, подовжуючи термін експлуатації двигуна.
- Попереджає утворенню емульсії з водою.
- Підсилені миючі та диспергуючі речовини для забезпечення чистоти двигуна та запобігання накопичення відкладень на поршнях та у картері двигуна.
- Антифрикційні властивості для мінімізації витрати палива.



TECHNICAL CHARACTERISTICS

CHARACTERISTICS	METHOD	INBOARD 4T 15W-40
Клас в'язкості	SAE J 300	15W-40
Густина при 20 ° C (68 ° F)		0.870
В'язкість при 40°C (104°F)	ASTM D445	105,0 мм ² /с
В'язкість при 100°C (212°F)	ASTM D445	15,1 мм ² /с
Індекс в'язкості	ASTM D2270	145,0
Початок кристалізації	ASTM D97	-38,0 °C / -36,4 °F
TBN	ASTM D2896	10,6 мг KOH / г
Температура спалаху	ASTM D92	231,0 °C / 446,8 °F

STANDARDS / APPROVALS / PERFORMANCE LEVEL

INBOARD 4T 15W-40 meets the following standards:

- ACEA - E7 (замінює E5 та E3)
- API - CI-4/CH-4/CG-4/CF-4 (перевищує API CD - CE - CF) / SG/SF

INBOARD 4T 15W-40 meets or exceeds the most common specifications and OEM requirements:

- MAN - M 3275
- GLOBAL - DHD-1
- MTU - Type II
- VOLVO - VDS-2
- VOLVO - VDS-3
- CATERPILLAR - ECF-1a
- CUMMINS - CES 20078
- CUMMINS - CES 20077
- CUMMINS - CES 20076

РЕКОМЕНДАЦІЇ

Міжзмінний інтервал: обирається згідно рекомендацій виробника транспортного засобу і може бути змінений з огляду на умови експлуатації.

За необхідності, може змішуватись з оливами на синтетичній чи мінеральній основі.



IMPORTANT NOTICE

All information and rules about health, safety and the environment are mentioned on the safety data sheet. It provides information about risks, safety procedures and first aid emergency rules. It clarifies all procedures to implement in the case of an accidental spillage, and for the disposal of the product and its effects on the environment.

The specifications of our products are definite only at the time of order, and are subject to our general sale and guarantee conditions. To give our customers the latest technical developments, the general characteristics of our products may vary. The safety data sheet of this product is available at www.motul.com.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР В УКРАИНЕ:

storgom.ua

ГРАФИК РАБОТЫ:

Пн. – Пт.: с 8:30 по 18:30

Сб.: с 09:00 по 16:00

Вс.: с 10:00 по 16:00

КОНТАКТЫ:

+38 (044) 360-46-77

+38 (066) 77-395-77

+38 (097) 77-236-77

+38 (093) 360-46-77

Детальное описание товара: <https://storgom.ua/product/motul-183756.html>

Другие товары: <https://storgom.ua/motornye-masla.html>