

Трансмиссионное масло для спортивных дифференциалов повышенного трения, в т.ч. не интегрированных в коробку передач
100% Синтетическое – Сложноэфирная (Ester) основа

ПРИМЕНЕНИЕ

Специально разработано для коробок передач и дифференциалов спортивных автомобилей: кольцевые гонки, ралли, рейд...

Применяется во всех типах гипоидных дифференциалов с системами ограниченного скольжения, механических коробок передач, синхронизированных и несинхронизированных, раздаточных коробок передач, работающих под ударными нагрузками, при высоких нагрузках и низких скоростях вращения или средних нагрузках и высоких скоростях вращения.

УРОВЕНЬ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ СВОЙСТВ**СТАНДАРТЫ**

Above existing standards

API GL-5 MUGEN Le Mans 24H – HEWLAND и X-TRAC Japanese GT

100% синтетическое трансмиссионное масло, обеспечивающее эффективную противозадирную и противоизносную защиту, обладает повышенной стойкостью к высоким температурам на широком межсменном интервале.

Содержит специализированный модификатор трения, что позволяет исключить шумность и проскальзывание фрикционных дисков дифференциала повышенного трения.

Сдвиговые потери 0%: очень высокая стойкость масляной плёнки к сдвиговым нагрузкам.

Остаётся в классе вязкости SAE 140 после 20-ти часового KRL-теста на стойкость к деструкции, в соответствии с требованиями стандарта SAE J306, обновление за июль 1998 года.

Очень высокая смазывающая способность обеспечивает значительное снижение трения и износа.

Класс вязкости SAE 140 при высоких температурах обеспечивает превосходную стойкость масляной плёнки и/или уменьшает шумность работы трансмиссии.

Текучесть масла при низких температурах обеспечивает лёгкое переключение передач.

Обеспечивает лёгкость переключения передач.

Совместимо со всеми типами уплотнителей и цветными металлами, используемыми в коробках передач.

Обладает антикоррозионными, антипенными свойствами.



GEAR COMPETITION 75W-140

Трансмиссионное масло для спортивных дифференциалов повышенного трения, в т.ч. не интегрированных в коробку передач

100% Синтетическое – Сложноэфирная (Ester) основа

РЕКОМЕНДАЦИИ

Интервал замены масла выбирается согласно рекомендации производителя техники и может быть изменен исходя из условий эксплуатации транспортного средства.

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Цвет	Визуально	Синий
Класс вязкости	SAE J 306	75W-140
Плотность при 20°C (68°F)	ASTM D1298	0.903
Viscosity at 40°C (104°F)	ASTM D445	170.0 мм ² /с
Вязкость при 100°C (212°F)	ASTM D445	24.7 мм ² /с
Индекс вязкости	ASTM D2270	178.0
точка застывания	ASTM D97	-36.0 °C / -33.0 °F
точка возгорания	ASTM D92	212.0 °C / 413.0 °F

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР В УКРАИНЕ:

storgom.ua

ГРАФИК РАБОТЫ:

Пн. – Пт.: с 8:30 по 18:30

Сб.: с 09:00 по 16:00

Вс.: с 10:00 по 16:00

КОНТАКТЫ:

+38 (044) 360-46-77

+38 (066) 77-395-77

+38 (097) 77-236-77

+38 (093) 360-46-77

Детальное описание товара: <https://storgom.ua/product/motul-183585.html>

Другие товары: <https://storgom.ua/transmissionnye-masla.html>