



MOTUL 8100 X-POWER 10W-60

Високотехнологічна моторна олива для бензинових двигунів
100% Синтетична

ПРИЗНАЧЕННЯ

100% синтетична моторна олива, спеціально розроблена для потужних двигунів, атмосферних чи з турбонаддувом. Особливо рекомендується для ALFA ROMEO GT Series / AUDI R8 5.2L GT (CMPA) / ASTON MARTIN / BMW M Series / FERRARI V12 / JAGUAR / LANCIA / LOTUS / MASERATI / TVR ...

Підходить для всіх умов експлуатації та сумісна з усіма видами палива: етилований чи неетилований бензин, етанол, LPG, дизельне паливо та біопаливо.

Сумісна з каталітичними нейтралізаторами.

СТАНДАРТИ ТА СХВАЛЕННЯ

STANDARDS	ACEA A3/B4 API SERVICE SP
-----------	------------------------------

СТАНДАРТИ ТА СХВАЛЕННЯ	FIAT 9.55535-H3
------------------------	-----------------

Стандарти ACEA A3/B4 та API SN висувають до моторних олив підвищені вимоги стосовно мийних та дисперсійних властивостей, підвищеній стійкості оливи до збільшення в'язкості при потраплянні продуктів неповного згорання та високої змащувальної здатності, що забезпечує високий протизношувальний захист, високої термічної стабільності оливи, зменшену витрату оливи на згорання протягом усього міжзмінного інтервалу. Крім зворотної сумісності, порівняно з API SN і API SN Plus, стандарт API SP забезпечує вищу продуктивність і особливо додає захист від LSPI для бензинових двигунів із турбонаддувом із прямим уприскуванням. Відповідність вимогам специфікації FIAT 9.55535-H3 передбачає поєднання стандарту ACEA A3/B4 та класу в'язкості 10W60, для забезпечення оптимального мащення високотехнологічних двигунів FIAT, ALFA-ROMEO та LANCIA, особливо бензинових двигунів V6. MOTUL 8100 X-POWER 10W-60 забезпечує подовжений захист двигунів з малими та великими пробігами, подовжуючи термін їх безвідмовної експлуатації. Підвищена в'язкість забезпечує зменшені витрати оливи на згорання та випаровування, а також шляхом витікання оливи. Оптимізоване протікання оливи забезпечує високий захист та стабільний тиск в системі мащення протягом усього міжзмінного інтервалу.

MOTUL**MOTUL 8100 X-POWER 10W-60****Високотехнологічна моторна олива для бензинових двигунів
100% Синтетична****РЕКОМЕНДАЦІЇ**

Міжзмінний інтервал обирається згідно рекомендацій виробника техніки та може бути зміненим з огляду на умови експлуатації транспортного засобу.

За необхідності MOTUL MOTUL 8100 X-power 10W-60 може змішуватись з оливами на мінеральній та синтетичній основі.

Перед використанням необхідно перевірити керівництво з експлуатації автомобіля.

ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ

Клас в'язкості	SAE J 300	10W-60
Густина при 20 ° C (68 ° F)	ASTM D1298	0.850
В'язкість при 40°C (104°F)	ASTM D445	154.9 мм ² /с
В'язкість при 100°C (212°F)	ASTM D445	23.6 мм ² /с
HTHS в'язкість при 150°C (302°F)	ASTM D4741	5.8 мПа*с
Індекс в'язкості	ASTM D2270	183.0
Початок кристалізації	ASTM D97	-33.0 °C / -27.0 °F
Сульфатна зола	ASTM D2896	% маси 1.07
TBN	ASTM D874	12.5 мг KOH / г
Температура спалаху	ASTM D92	228.0 °C / 442.0 °F

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР В УКРАИНЕ:

storgom.ua

ГРАФИК РАБОТЫ:

Пн. – Пт.: с 8:30 по 18:30

Сб.: с 09:00 по 16:00

Вс.: с 10:00 по 16:00

КОНТАКТЫ:

+38 (044) 360-46-77

+38 (066) 77-395-77

+38 (097) 77-236-77

+38 (093) 360-46-77

Детальное описание товара: <https://storgom.ua/product/motul-183519.html>

Другие товары: <https://storgom.ua/motornye-masla.html>