

MOTUL**MOTUL RBF 700**

100% Синтетична гальмівна рідина для гонок – DOT 4
Дуже висока температура кипіння: 336°C / 637°F
Для гідравлічних систем зчеплення та гальмівних систем

ПРИЗНАЧЕННЯ

MOTUL RBF 700 FACTORY LINE спеціально розроблена для забезпечення найвищої ефективності в умовах гонок, де гальмівні системи працюють при дуже високих температурах.

СТАНДАРТИ ТА СХВАЛЕННЯ

STANDARDS FMVSS 116 DOT 4

Надзвичайна термоокисна стабільність:

MOTUL RBF 700 FACTORY LINE має дуже високу суху температуру кипіння (336°C / 637°F) перевершує всі звичайні гальмівні рідини стандарту DOT 5.1 (260°C / 500°F) і DOT 4 (230°C / 446°F), і тому забезпечує ефективне гальмування в найбільш екстремальних умовах.

Забезпечує кращі аеродинамічні характеристики автомобіля за рахунок використання меншої кількості повітрязабірників для охолодження гальмівної системи.

Ефективний під час дощу:

MOTUL RBF 700 FACTORY LINE має дуже високу вологу температуру кипіння (205°C / 401°F) перевершує звичайні гальмівні рідини стандарту DOT 5.1 без силіконової основи (180°C / 356°F) і DOT 4 (155°C / 311°F)), а тому дозволяє зберігати ефективне гальмування у вологих умовах.

Гальмівна рідина має властивість поглинати вологу з повітря, що знижує температуру кипіння та збільшує ризик закипання рідини та зниження ефективності гальмування.

Вологу температуру кипіння вимірюють шляхом додавання до продукту 3% води.

РЕКОМЕНДАЦІЇ

Уникайте змішування з гальмівними рідинами на основі полігліколю.

Не змішуйте з гальмівними рідинами на силіконовій основі (DOT 5) або мінеральними базовими рідинами (LHM).

Зберігайте гальмівну рідину в оригінальній тарі та щільно закритою, щоб запобігти вбиранню вологи.

Активний хімічний продукт при контакті з руками, фарбою або лаком може викликати подразнення та пошкодження.

У разі контакту зі шкірою ретельно промити водою.

Виробник залишає за собою право змінювати характеристики продуктів з метою підвищення якості продукції без спеціального сповіщення. Приведенні характеристики є довідковими і не є публічною офертою. – Вироблено в Франції Motul –

MOTUL Deutschland GmbH - Butzweilerhofallee 3 - 50829 - Cologne - +49(0)221/67003-0 - +49(0)221/67003-199 - info@motul.de -

motul.com

09/23



MOTUL RBF 700

100% Синтетична гальмівна рідина для гонок – DOT 4
Дуже висока температура кипіння: 336°C / 637°F
Для гідравлічних систем зчеплення та гальмівних систем

ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ

Color	Візуально	Бурштиновий
В'язкість при 100°C (212°F)		2.1 мм ² /с
В'язкість при -40 ° C (-40 ° F)		1,580.0 мм ² /с
Температура сухого кипіння		336.0 °C / 637.0 °F
Температура мокрого кипіння		205.0 °C / 401.0 °F

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР В УКРАИНЕ:

storgom.ua

ГРАФИК РАБОТЫ:

Пн. – Пт.: с 8:30 по 18:30

Сб.: с 09:00 по 16:00

Вс.: с 10:00 по 16:00

КОНТАКТЫ:

+38 (044) 360-46-77

+38 (066) 77-395-77

+38 (097) 77-236-77

+38 (093) 360-46-77

Детальное описание товара: <https://storgom.ua/product/motul-183609.html>

Другие товары: <https://storgom.ua/tormoznye-zhidkosti.html>