

**Моторна олива для 2-х тактних підвісних двигунів  
Technosynthese® - NMMA TC-W3**

### ПРИЗНАЧЕННЯ

Розроблена для підвісних 2-х тактних двигунів, придатна як для попереднього змішування, так і для системи автоматичної подачі оливи, використовується в 2-х тактних двигунах з безпосереднім впорскуванням: EVINRUDE, JOHNSON, MARINER, MERCURY, SEAGULL, SELVA, SUZUKI, TOHATSU, YAMAHA...  
Підходить для 2-х тактних двигунів водних скутерів: BRP, KAWASAKI, YAMAHA...  
Особливо рекомендується для неетилованого бензину.

### СТАНДАРТИ ТА СХВАЛЕННЯ

STANDARDS API TSC 4  
NMMA TC-W / TC-W3 під n° RL-38000W / TC-WII

Перевищує вимоги стандарту асоціації NMMA TC-W3 (National Marine Manufacturing Association - колишня BIA), яка об'єднує основних виробників позабортових двигунів та двигунів водних мотоциклів.  
Знижує тертя та зношування, подовжуючи період безвідмовності двигуна.  
Сумісна з усіма системами впорскування.  
Миттєво змішується з бензинами і залишається стабільним.  
Специфічний пакет додатків дозволяє уникнути утворення відкладень, зберігаючи чистоту двигуна  
Забарвлює бензин в голубий колір.

### РЕКОМЕНДАЦІЇ

Рекомендована концентрація для попереднього змішування: від 1% до 2% згідно рекомендацій виробника техніки та може бути змінена в залежності від умов експлуатації.

### ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ

Color	Візуально	Блакитний
-------	-----------	-----------

Виробник залишає за собою право змінювати характеристики продуктів з метою підвищення якості продукції без спеціального сповіщення. Приведенні характеристики є довідковими і не є публічною офертою. – Вироблено в Франції Motul –



## MOTUL OUTBOARD TECH 2T

Моторна олива для 2-х тактних підвісних двигунів  
Technosynthese® - NMMA TC-W3

Густина при 20 ° C (68 ° F)		0.859
В'язкість при 40°C (104°F)	ASTM D445	58.6 мм <sup>2</sup> /с
В'язкість при 100°C (212°F)	ASTM D445	9.2 мм <sup>2</sup> /с
Індекс в'язкості	ASTM D2270	137.0
Початок кристалізації	ASTM D97	-39.0 °C / -38.2 °F
Температура спалаху	ASTM D92	151.0 °C / 303.8 °F

## **ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР В УКРАИНЕ:**

[storgom.ua](http://storgom.ua)

## **ГРАФИК РАБОТЫ:**

Пн. – Пт.: с 8:30 по 18:30

Сб.: с 09:00 по 16:00

Вс.: с 10:00 по 16:00

## **КОНТАКТЫ:**

+38 (044) 360-46-77

+38 (066) 77-395-77

+38 (097) 77-236-77

+38 (093) 360-46-77

Детальное описание товара: <https://storgom.ua/product/motul-183767.html>

Другие товары: <https://storgom.ua/motornye-masla.html>