

**Моторна олива для 4-тактних двигунів моторизованої садової техніки. Бензинові двигуни і дизелі SAE 15W-40
Мінеральна**

ПРИЗНАЧЕННЯ

Спеціально розроблена для моторизованих садових інструментів та малої сільськогосподарської техніки. Використовується в усіх типах 4-х тактних бензинових двигунів і дизелів, атмосферних чи з турбонаддувом.

Газонокосарки, мотокосарки, мотоблоки та мінітрактори,...

Сумісна з усіма видами палива: етилований та неетилований бензин, дизельне паливо, етанол, біопаливо.

Усі типи 4-х тактних двигунів з каталітичними нейтралізаторами або без них.

СТАНДАРТИ ТА СХВАЛЕННЯ

STANDARDS API SF/CD

Підтримує чистоту двигуна. Захищає двигун від корозії в міжсезонному зберіганні. Володіє детергентно-диспергуючими властивостями. Гарантує легкий запуск двигуна при низьких температурах, а також високі захисні властивості при високих робочих температурах, забезпечує паливну економічність. Висока стійкість до окиснення, забезпечує протизношувальний захист. Володіє антикорозійними та протипінними властивостями.

РЕКОМЕНДАЦІЇ

Міжзмінний інтервал: обирається згідно рекомендацій виробника транспортного засобу і може бути змінений з огляду на умови експлуатації.

За необхідності MOTUL GARDEN 4T SAE 15W-40 може змішуватись з оливами на синтетичній чи мінеральній основі.

ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ

| | | |
|-----------------------------|-----------|--------|
| Клас в'язкості | SAE J 300 | 15W-40 |
| Густина при 20 ° C (68 ° F) | | 0.877 |

Виробник залишає за собою право змінювати характеристики продуктів з метою підвищення якості продукції без спеціального сповіщення. Приведенні характеристики є довідковими і не є публічною офертою. – Вироблено в Франції Motul –



MOTUL GARDEN 15W-40 4T

**Моторна олива для 4-тактних двигунів моторизованої садової техніки. Бензинові двигуни і дизелі SAE 15W-40
Мінеральна**

| | | |
|-----------------------------|------------|-------------------------|
| В'язкість при 40°C (104°F) | ASTM D445 | 99.1 мм ² /с |
| В'язкість при 100°C (212°F) | ASTM D445 | 13.4 мм ² /с |
| Індекс в'язкості | ASTM D2270 | 134.0 |
| Початок кристалізації | ASTM D97 | -33.0 °C / -27.4 °F |
| TBN | ASTM D2896 | 7.8 мг KOH / г |
| Температура спалаху | ASTM D92 | 234.0 °C / 453.2 °F |

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР В УКРАИНЕ:

storgom.ua

ГРАФИК РАБОТЫ:

Пн. – Пт.: с 8:30 по 18:30

Сб.: с 09:00 по 16:00

Вс.: с 10:00 по 16:00

КОНТАКТЫ:

+38 (044) 360-46-77

+38 (066) 77-395-77

+38 (097) 77-236-77

+38 (093) 360-46-77

Детальное описание товара: <https://storgom.ua/product/motul-183724.html>

Другие товары: <https://storgom.ua/motornye-masla-dlya-sadovoj-tehniki.html>