



INBOARD TECH 10W-40 4T

СИНТЕТИЧНА ОСНОВА

DESCRIPTION

Для стаціонарних 4-х тактних двигунів водної техніки розважального чи професійного використання в прісній та солоній воді. Призначена для дизелів останнього покоління, з турбонаддувом чи атмосферних, з безпосереднім впорскуванням «Common Rail» або "насос-форсунка", які працюють на паливі з низьким/середнім вмістом сірки до 1%: BAUDOIN, CATERPILLAR, CUMMINS, IVECO, LOMBARDINI, MERCUISER, MTU, NANNI, с MAN, PERKINS, VETUS-DEUTZ, VOLKSWAGEN, VOLVO PENTA, YAMAHA, YANMAR...

Підходить для стаціонарних бензинових двигунів: CRUSADER, MERCUISER, VOLVO PENTA, YAMAHA...

Сумісна з інверторами (HURTH, TECHNODRIVE...) згідно рекомендацій виробника техніки.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

CHARACTERISTICS	METHOD	INBOARD T 4T 10W-40
Клас в'язкості	SAE J 300	10W-40
Густина при 20 ° C (68 ° F)		0.872
В'язкість при 40°C (104°F)	ASTM D445	101,0 мм ² /с
В'язкість при 100°C (212°F)	ASTM D445	14,9 мм ² /с
Індекс в'язкості	ASTM D2270	154,0
Початок кристалізації	ASTM D97	-40,0 °C / -40,0 °F
TBN	ASTM D2896	10,0 мг KOH / г
Температура спалаху	ASTM D92	230,0 °C / 446,0 °F

STANDARDS / APPROVALS / PERFORMANCE LEVEL

INBOARD T 4T 10W-40 meets the following standards:

- API - CI-4/CH-4/SG
- ACEA - E7



INBOARD T 4T 10W-40 meets or exceeds the most common specifications and OEM requirements:

- VOLVO - VDS-2
- VOLVO - VDS-3
- MAN - M 3275
- CATERPILLAR - ECF-1
- CUMMINS - CES 20078
- CUMMINS - CES 20077
- CUMMINS - CES 20076
- CUMMINS - CES 20072
- CUMMINS - CES 20071

РЕКОМЕНДАЦІЇ

Міжзмінний інтервал: обирається згідно рекомендацій виробника транспортного засобу і може бути змінений з огляду на умови експлуатації.

За необхідності може змішуватись з олівами на синтетичній чи мінеральній основі.

IMPORTANT NOTICE

All information and rules about health, safety and the environment are mentioned on the safety data sheet. It provides information about risks, safety procedures and first aid emergency rules. It clarifies all procedures to implement in the case of an accidental spillage, and for the disposal of the product and its effects on the environment.

The specifications of our products are definite only at the time of order, and are subject to our general sale and guarantee conditions. To give our customers the latest technical developments, the general characteristics of our products may vary. The safety data sheet of this product is available at www.motul.com.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР В УКРАИНЕ:

storgom.ua

ГРАФИК РАБОТЫ:

Пн. – Пт.: с 8:30 по 18:30

Сб.: с 09:00 по 16:00

Вс.: с 10:00 по 16:00

КОНТАКТЫ:

+38 (044) 360-46-77

+38 (066) 77-395-77

+38 (097) 77-236-77

+38 (093) 360-46-77

Детальное описание товара: <https://storgom.ua/product/motul-183751.html>

Другие товары: <https://storgom.ua/motornye-masla.html>