



Micro 2T

Моторное масло для 2-х тактных двигателей радиоуправляемых моделей транспортных средств

100% Синтетическое

Смешивается с метанолом

ПРИМЕНЕНИЕ

100% синтетическое моторное масло, специально разработанное для 2-х тактных двигателей радиоуправляемых моделей транспортных средств: автомобилей, катеров, самолетов... Полностью смешивается с нитрометаном, метанолом, эфиром...

УРОВЕНЬ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ СВОЙСТВ

Обладает высокой стойкостью к механическим нагрузкам, предотвращает склеивание деталей. Поддерживает двигатель в чистоте (не вызывает отложений). Очень стабильно при хранении и в холодную погоду. Смешивается с нитрометаном, метанолом, эфиром. Обладает антикоррозионными свойствами, противодействует образованию ржавчины.

РЕКОМЕНДАЦИИ

MOTUL MICRO 2T может смешиваться с нитрометаном, метанолом или эфиром в соответствии со следующими пропорциями (15-20% в зависимости от условий эксплуатации и рекомендаций производителя техники):

MOTUL MICRO 2T	15 - 20%
МЕТАНОЛ	70 - 75%
НИТРОМЕТАН	10%

Пропорции могут быть изменены в зависимости от условий использования или накопленного опыта.

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Цвет	Визуально	Красный
Плотность при 20°C (68°F)	ASTM D1298	0.993
Вязкость при 40°C (104°F)	ASTM D445	180 мм ² /с
Вязкость при 100°C (212°F)	ASTM D445	31.8 мм ² /с
Индекс вязкости	ASTM D2270	213
Температура вспышки	ASTM D92	225°C / 437°F
Температура застывания	ASTM D97	-30°C / -22°F

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР В УКРАИНЕ:

storgom.ua

ГРАФИК РАБОТЫ:

Пн. – Пт.: с 8:30 по 18:30

Сб.: с 09:00 по 16:00

Вс.: с 10:00 по 16:00

КОНТАКТЫ:

+38 (044) 360-46-77

+38 (066) 77-395-77

+38 (097) 77-236-77

+38 (093) 360-46-77

Детальное описание товара: <https://storgom.ua/product/motul-183697.html>

Другие товары: <https://storgom.ua/motornye-masla.html>