

**2-х тактна моторна олива для двигунів моторизованої садової техніки Technosynthese®**

**ПРИЗНАЧЕННЯ**

Спеціально розроблена для садової техніки з 2-х тактним двигуном.  
Сумісна з етилованими та неетилованими бензинами.

**Мотокультиватор, ланцюгова пила, газонокосарка, очисна машина...**

MOTUL GARDEN 2T Hi-Tech перевищує стандарти ISO-L-EGD, JASO FC і API TC та рекомендується до використання в двигунах, які працюють в дуже складних умовах і при високих обертах двигуна.

**СТАНДАРТИ ТА СХВАЛЕННЯ**

|           |            |
|-----------|------------|
| STANDARDS | API TC     |
|           | ISO -L-EGD |
|           | JASO FD    |

Містить синтетичні добавки з високою здатністю згорання задля зниження димності і уникненню утворенню відкладень. Попередньо розбавлений мастильний матеріал миттєво змішується з бензином і зберігає свою стабільність.

Посилені антикорозійні властивості, що дозволяє уникнути утворенню ржавчини всередині двигуна. Знижує утворення відкладень у випускному колекторі і на поршні.

Запобігає засмічуванню свічки запалювання

**РЕКОМЕНДАЦІЇ**

Дозування суміші від 2% до 3% (від 50:1 до 25:1) у відповідності з рекомендаціями виробника техніка.

**ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ**

Color

Візуально

Червоний

Виробник залишає за собою право змінювати характеристики продуктів з метою підвищення якості продукції без спеціального сповіщення. Приведенні характеристики є довідковими і не є публічною офертою. – Вироблено в Франції Motul –

MOTUL Deutschland GmbH - Butzweilerhofallee 3 - 50829 - Cologne - +49(0)221/67003-0 - +49(0)221/67003-199 - info@motul.de -

**MOTUL****MOTUL GARDEN HI-TECH 2T****2-х тактна моторна олива для двигунів моторизованої садової техніки Technosynthese®**

|                             |            |                         |
|-----------------------------|------------|-------------------------|
| Густина при 20 ° C (68 ° F) |            | 0.859                   |
| В'язкість при 40°C (104°F)  | ASTM D445  | 65.6 мм <sup>2</sup> /с |
| В'язкість при 100°C (212°F) | ASTM D445  | 9.5 мм <sup>2</sup> /с  |
| Індекс в'язкості            | ASTM D2270 | 135.0                   |
| Температура спалаху         | ASTM D92   | 151.0 °C / 304.0 °F     |

## **ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР В УКРАИНЕ:**

[storgom.ua](http://storgom.ua)

## **ГРАФИК РАБОТЫ:**

Пн. – Пт.: с 8:30 по 18:30

Сб.: с 09:00 по 16:00

Вс.: с 10:00 по 16:00

## **КОНТАКТЫ:**

+38 (044) 360-46-77

+38 (066) 77-395-77

+38 (097) 77-236-77

+38 (093) 360-46-77

Детальное описание товара: <https://storgom.ua/product/motul-183728.html>

Другие товары: <https://storgom.ua/motornye-masla-dlya-sadovoj-tehniki.html>