

Этот портативный аппарат контактной сварки разработан для применения в мелких производствах. Идеален для соединения тонких листов мягкой стали, например, для производства металлической мебели или реставрация олдтаймеров. Этот аппарат удобен в обращении благодаря интуитивно-понятному интерфейсу с микропроцессорным управлением.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


- Синергетическая настройка: Благодаря выбору толщины свариваемых деталей, PORTASPOT сам определяет ток и оптимальное время сварки. (примечание: возможность ручной корректировки продолжительности сварной точки, определяемой аппаратом)
- Позволяет варить листы толщиной от 0.6 + 0.6мм до 2.0 + 2.0мм (идеален для 1.2 + 1.2мм).
- Работа в режиме непрерывной точечной сварки или пульсациями (для более твердых сортов стали или для деталей с особым защитным покрытием).
- Регулировка силы сжатия плеч от 30даН до 120даН (с плечом D = 110 мм)
- Ручка из термоизолированного материала
- Работает от сети 230В - 16А
- Не требует обслуживания (смазка нанесена с учетом пожизненного использования)
- Термостатическая защита.
- **Поставляется с плечом PX1**




ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ



Простота использования
панели управления




ПЛЕЧО



PX1 (включено) **047945**
PX2 **047938**
PX3 **047921**
PX4 **047914**

ЭЛЕКТРОДЫ И НАКОНЕЧНИКИ



EX40 **047884**
EX60 **047891**
EX80 **047907**

Наконечники Типа F (x6) **049970**

АКСЕССУАРЫ



Лезвие **052857**

Точилка Наконечников **048966**

Ключ для снятия наконечников **050846**

Простой режим в «автоматическом» положении	Количество точек до первого прерывания, начиная с холодного состояния	Количество точек в между двумя прерываниями после нагрева
0,6	250	50
0,8	165	35
1	100	25
1,2	70	20
1,5	35	12
2	22	10

Режим мульты в «автоматическом» положении	Количество точек до первого прерывания, начиная с холодного состояния	Количество точек в между двумя прерываниями после нагрева
0,6	100	35
0,8	80	30
1	62	24
1,2	42	17
1,5	28	12
2	25	10

50/60hz	16A	I _{2CC}	I _{2p}	mm	U ₂₀	IP	Cable	100% CU			
							← m	∅ mm ²			
1 x 230V	16A	6 300A	700A	2+2 mm	2.45V	20	2.5	3x2.5	OK	36x29x10 cm	10 kg

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР В УКРАИНЕ:

storgom.ua

ГРАФИК РАБОТЫ:

Пн. – Пт.: с 8:30 по 18:30

Сб.: с 09:00 по 16:00

Вс.: с 10:00 по 16:00

КОНТАКТЫ:

+38 (044) 360-46-77

+38 (066) 77-395-77

+38 (097) 77-236-77

+38 (093) 360-46-77

Детальное описание товара:

<https://storgom.ua/product/apparat-tochechnoi-svarki-gys-portaspot-230.html>

Другие товары: <https://storgom.ua/tochechnaia-svarka-spottery.html>