АППАРАТ ПЛАЗМЕННОЙ РЕЗКИ

10 ▷ 40 A

Plasma CUTTER 40 FV

GYS
INVEST IN THE FUTURE

CUTTER 40FV плазморез инверторной технологии. Идеален для ремонтных и кузовных работ.

Качественная резка без деформаций

Имея прочную конструкцию при весе всего 20кг, этот аппарат подходит для работы в индустриальной среде и трудных условиях для получения качественного результата, даже на окрашенных структурах :

- ✓ до 15 мм для стали, нержавеющей стали и чугуна.
- ✓ до 10 мм для аллюминия и меди.

При работе в режиме «решетка», дуга аппарата продолжает гореть при отсутствии контакта горелки с деталью.

Арт. **031043**

Интуитивный интерфейс

Простые настройки в трех режимах благодаря новому интерфейсу,:
- резка решётки
- резка листа
- измерение давления воздуха

Вы можете просматривать ваши настройки на цифровом дисплее.

No HF Start

Благодаря системе «Arc Pilote» дуга разжигается без касания поверхности детали. Эта система поджига без ВЧ избегает электромагнитных помех (радио, компьютер, телефон, медицинское оборудование…).

Простое, быстрое и безопасное использование

AD
- Горелка : 4 м с устройством безопасности на курке во избежание случайного включения
- Аппарат оснащен вентиляционным коридором, который защищает электронику от пыли.

Питание High-tech

PFC
- Аппарат последнего поколения, плазморез 31FV имеет PFC (ККМ) большого диапазона, что позволяет ему иметь плавающее напряжение Flexible Voltage (85-265В).

FV
- Благодаря этой технологии, CUTTER 40FV работает от простой розетки 230В-16А или 110В 32А даже при интенсивном использовании и с удлинителем (100 м).

PROTEC 400 400V Tested In Production
- Аппарат PLASMA 40FV тестируется на заводе на защиту от перенапряжения до 400В, благодаря чему он подходит для работы от электрогенераторов и защищен от постоянного свернапряжения.

Расходные материалы

Диффузоры (x2) *Арт.* 040175

Электроды (x10) *Арт.* 040168

Сопла (x4) *Арт.* 040236

Насадки (x10) *Арт.* 040212

Аксессуары

Компас в наборе
Арт.040205



Для круговой резки до 134 см диаметром.

Поставляется с 3 осями: магнитной/ игольчатой/ винтовой

CE **EN 60974-1**

50/60Hz	AM	I2 A	mm Max cut Acier Steel	Max cut Alu	Clean cut Acier Steel	Clean cut Alu	EN 60974-1 (40°C) I_A (60%)	EN 60974-1 (40°C) X% I2 max	AIR SYSTEM Presure bar	AIR SYSTEM L / mm	AIR SYSTEM Kompressor inside	cm/kg	Protected & compatible POWER GENERATOR (+/- 15 %)	
230V 1~	16A	10-40	15	10	10	8	32	40	2,5-6	115	-	21x51x37 /20	8 kW	10 kVA
110V 1~	32A	10-30					25	40						

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР В УКРАИНЕ:
storgom.ua

ГРАФИК РАБОТЫ:
Пн. – Пт.: с 8:30 по 18:30
Сб.: с 09:00 по 16:00
Вс.: с 10:00 по 16:00

КОНТАКТЫ:
+38 (044) 360-46-77
+38 (066) 77-395-77
+38 (097) 77-236-77
+38 (093) 360-46-77

Детальное описание товара: https://storgom.ua/product/plazmorez-gys-plasma-cutter-40-fv.html
Другие товары: https://storgom.ua/plazmennaia-rezka.html