# RF 14-115 (603823700) Фреза для ремонтних робіт

**Пластиковий кофр; з гострою фрезерною голівкою (в комплекті)**

№ для замовлення 603823700
EAN (Європейський Номер-товару) 4007430244147

Альтернативне зображення

- Для ефективного знімання штукатурки, залишків клею, м'якої стяжки та старих шарів покриття зі стін, стелі та підлоги
- Потужний редуктор з трьома ступенями передачі для максимального крутильного моменту та найвищої продуктивності знімання
- Швидке просування робіт завдяки великому діаметру фрези
- Глибина фрезерування зручно регулюється без використання інструментів
- Міцний захисний кожух з алюмінію, литого під тиском, з пружним щітковим вінцем для роботи без пилу
- Опорне кільце для простого ведення машини та підпора для роботи поблизу країв
- Передня рукоятка, що регулюється без використання інструментів, для досягнення безпечного і рівномірного ведення інструменту при фрезеруванні
- Двигун Metabo Marathon з запатентованим захистом від пилу для тривалого терміну експлуатації
- Повнохвильова електроніка Vario-Tacho-Constamatic (VTC) з регулювальним коліщатком: для роботи з кількістю обертів, що вимагається властивостями матеріалу і залишається константною під навантаженням
- Електронний плавний пуск для запуску без поштовхів
- Захист від повторного пуску: запобігає ненавмисному пуску після переривання енергопостачання
- Автоматична запобіжна муфта Metabo S-automatic: механічне роз'єднання привода при блокуванні приладдя для безпечної роботи
- Захист від перевантаження: захищає двигун від перегрівання
- Автоматичне відключення вугільних щіток для захисту двигуна
- Алюмінієвий фланець для тривалого терміну експлуатації з важкими робочими інструментами, наприклад, алмазними чашковими дисками

## Технічні дані

### Характеристики

| | |
|---|---|
| Фрезерна голівка, Ø | 128 mm |
| Макс. глибина фрезерування | 6 mm |
| Крутний момент | 9 Nm |
| Кількість обертів холостого ходу | 800 - 2800 /min |
| Номінальна споживана потужність | 1450 W |
| Віддавана потужність | 780 W |
| Кількість обертів при номінальному навантаженні | 2800 /min |
| Різьба шпинделя | M 14 |
| Вага без кабелю | 4.3 kg |
| Довжина кабелю | 4 m |

### Вібрація

| | |
|---|---|
| Шліфування поверхні | 2.5 m/s² |
| Погрішність виміру K | 1.5 m/s² |

### Звукова емісія

| | |
|---|---|
| Рівень звукового тиску | 92 dB(A) |
| Рівень звукової потужності (LwA) | 103 dB(A) |
| Погрішність виміру K | 3 dB(A) |

## Комплект поставки

U-подібна рукоятка

Пластиковий кофр

Ключі під два отвори

Шестигранний ключ

**ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР В УКРАИНЕ:**
storgom.ua

**ГРАФИК РАБОТЫ:**
Пн. – Пт.: с 8:30 по 18:30
Сб.: с 09:00 по 16:00
Вс.: с 10:00 по 16:00

**КОНТАКТЫ:**
+38 (044) 360-46-77
+38 (066) 77-395-77
+38 (097) 77-236-77
+38 (093) 360-46-77

Детальное описание товара:
https://storgom.ua/product/obdirochnaia-mashina-metabo-rf-14-115-bez-nasadok.html
Другие товары: https://storgom.ua/shlifmashiny-po-betonu.html