

## RF 14-115 (603823700) Фреза для ремонтних робіт Пластиковий кофр; з гострою фрезерною голівкою (в комплекті)

№ для замовлення 603823700

EAN (Європейський Номер-товару) 4007430244147



Альтернативне зображення



- Для ефективного знімання штукатурки, залишків клею, м'якої стяжки та старих шарів покриття зі стін, стелі та підлоги
- Потужний редуктор з трьома ступенями передачі для максимального крутильного моменту та найвищої продуктивності знімання
- Швидке просування робіт завдяки великому діаметру фрези
- Глибина фрезерування зручно регулюється без використання інструментів
- Міцний захисний кожух з алюмінію, литого під тиском, з пружним щітковим вінцем для роботи без пилу
- Опорне кільце для простого ведення машини та підпора для роботи поблизу країв
- Передня рукоятка, що регулюється без використання інструментів, для досягнення безпечного і рівномірного ведення інструменту при фрезеруванні
- Двигун Metabo Marathon з запатентованим захистом від пилу для тривалого терміну експлуатації
- Повнохвильова електроніка Vario-Tacho-Constamatic (VTC) з регульовальним коліщатком: для роботи з кількістю обертів, що вимагається властивостями матеріалу і залишається константною під навантаженням
- Електронний плавний пуск для запуску без поштовхів
- Захист від повторного пуску: запобігає ненавмисному пуску після переривання енергопостачання
- Автоматична запобіжна муфта Metabo S-automatic: механічне роз'єднання привода при блокуванні приладдя для безпечної роботи
- Захист від перевантаження: захищає двигун від перегрівання
- Автоматичне відключення вугільних щіток для захисту двигуна
- Алюмінієвий фланець для тривалого терміну експлуатації з важкими робочими інструментами, наприклад, алмазними чашковими дисками

**Технічні дані****Характеристики**

Фрезерна голівка, Ø	128 mm
Макс. глибина фрезерування	6 mm
Крутний момент	9 Nm
Кількість обертів холостого ходу	800 - 2800 /min
Номинальна споживана потужність	1450 W
Віддавана потужність	780 W
Кількість обертів при номінальному навантаженні	2800 /min
Різьба шпинделя	M 14
Вага без кабелю	4.3 kg
Довжина кабелю	4 m

**Вібрація**

Шліфування поверхні	2.5 m/s <sup>2</sup>
Погрішність виміру K	1.5 m/s <sup>2</sup>

**Звукова емісія**

Рівень звукового тиску	92 dB(A)
Рівень звукової потужності (LwA)	103 dB(A)
Погрішність виміру K	3 dB(A)

**Комплект поставки**

U-подібна рукоятка  
Пластиковий кофр  
Ключі під два отвори  
Шестигранний ключ

## **ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР В УКРАИНЕ:**

[storgom.ua](http://storgom.ua)

## **ГРАФИК РАБОТЫ:**

Пн. – Пт.: с 8:30 по 18:30

Сб.: с 09:00 по 16:00

Вс.: с 10:00 по 16:00

## **КОНТАКТЫ:**

+38 (044) 360-46-77

+38 (066) 77-395-77

+38 (097) 77-236-77

+38 (093) 360-46-77

Детальное описание товара:

<https://storgom.ua/product/obdirochnaia-mashina-metabo-rf-14-115-bez-nasadok.html>

Другие товары: <https://storgom.ua/shlifmashiny-po-betonu.html>