

**SB 18 LTX Quick (602200500) Аккумуляторная ударная дрель**  
2x18В/4Ач литиево-ионный; Зарядное устройство ASC 30-36 В; Пластиковый кофр

№ для заказа 602200500

EAN (Европейский номер товара) 4007430239112



Альтернативное изображение



- Система Metabo Quick: быстрая смена держателя и инструментальной насадки для проведения любых работ
- Подключаемый импульсный режим для выкручивания прочно сидящих шурупов и засверливания на гладких поверхностях
- Мощный 4-полюсный двигатель Metabo для быстрого сверления и заворачивания
- Высокопроизводительный ударный механизм для наилучших результатов работы
- Шпиндель с внутренним шестигранником для насадок-бит, позволяющий работать без сверлильного патрона
- Шейка зажима (Ø 43 мм) для универсального применения
- Встроенная подсветка для освещения рабочего места
- Прочный корпус редуктора из литого под давлением алюминия для оптимального отведения тепла и долговечности
- С практичным крючком для ношения на ремне и отделением для насадок, с фиксацией по выбору справа или слева
- Аккумуляторные блоки с индикатором емкости для контроля уровня заряда
- Технология Ultra-M обеспечивает максимальную мощность, бережную зарядку, оптимальное использование энергии и длительный срок службы

**Технические данные**
**Характеристики**

Тип аккумуляторного блока	литиево-ионный
Напряжение аккумуляторного блока	18 В
Емкость аккумуляторного блока	4 Ач
Макс. мягкий крутящий момент	55 Нм
Импульсный момент	60 Нм
Макс. жесткий крутящий момент	110 Нм
Регулируемый крутящий момент	1.5 - 24 Нм
Ø сверления в каменной	16 мм
Ø сверления в бетоне	16 мм
Диаметр сверления в стали	13 мм
Ø сверления в мягкой древесине	65 мм
Число оборотов холостого хода	0 - 500 / 0 - 1700 /мин
Макс. число ударов	32300 /мин
Диапазон зажима сверлильного патрона	1.5 - 13 мм
Вес (с аккумуляторным блоком)	2.4 кг

**Вибрация**

Сверление металла	2.5 м/с <sup>2</sup>	
Погрешность измерения К	1.5 м/с <sup>2</sup>	
Ударное сверление в бетоне	13 м/с <sup>2</sup>	
Погрешность измерения К	1.5 м/с <sup>2</sup>	1.5 м/с <sup>2</sup>
Безударное завинчивание	2.5 м/с <sup>2</sup>	

**Звуковая эмиссия**

Уровень звукового давления	91 дБ(А)
Уровень звуковой мощности (LwA)	102 дБ(А)
Погрешность измерения К	3 дБ(А)

**Объем поставки**

Быстросменные сверлильные патроны  
 Быстросменные держатели насадок  
 Дополнительная рукоятка  
 Крючок для ношения на ремне и отделение для насадок  
 2 аккумуляторных блока Li-Power (18 В / 4,0 А\*ч)  
 Зарядное устройство ASC 30-36 V "AIR COOLED"  
 Пластиковый кофр

## **ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР В УКРАИНЕ:**

[storgom.ua](http://storgom.ua)

## **ГРАФИК РАБОТЫ:**

Пн. – Пт.: с 8:30 по 18:30

Сб.: с 09:00 по 16:00

Вс.: с 10:00 по 16:00

## **КОНТАКТЫ:**

+38 (044) 360-46-77

+38 (066) 77-395-77

+38 (097) 77-236-77

+38 (093) 360-46-77

Детальное описание товара:

<https://storgom.ua/product/akkumuliatornyi-udarnyi-drel-shurupovert-metabo-sb-18-ltx-quick-2xli-powerextreme-40ag-ass30-kei.html>

Другие товары: <https://storgom.ua/akkumulyatornyye-shurupoverty.html>