

SB 18 LTX Quick Set (602200960) Акумуляторний ударний дріль

3x18V/4Ah Li-Ion; Зарядний пристрій ASC 30-36 V; MetaLoc; + 3 акумуляторні блоки Li-Power (18 V/4,0 А-год.) + швидкозмінна кутова насадка + MetaLoc

№ для замовлення 602200960

EAN (Європейський Номер-товару) 4007430305787



Альтернативне зображення



- Електроніка Vario (V) – регулювання числа обертів відповідно до властивостей матеріалу
- Режим "Імпульс" для викручування застряглих гвинтів і засвердлювання на гладких поверхнях
- 4-полюсний потужний двигун для швидкого свердління та загвинчування
- Потужний ударний механізм для найкращих результатів роботи
- Шпиндель з внутрішнім шестигранником для насадок дозволяє обійтися без патрона
- Затискна шийка (Ø 43 мм) для універсального застосування
- Вбудоване підсвічування робочої зони
- Міцний корпус редуктора з алюмінієвого лиття під тиском для оптимального відведення тепла й довговічності
- Зі зручним гачком для носіння на ремені й відділенням для насадок, з фіксацією праворуч або ліворуч
- Акумуляторні блоки з індикатором ємності для контролю рівня заряду
- Технологія Ultra-M для максимальної продуктивності роботи, щадного процесу заряджання акумулятора, оптимального використання енергії інструментом та тривалого терміну служби

Технічні дані
Характеристики

Вид акумуляторного блоку	Li-Ion
Напруга акумуляторного блоку	18 V
Ємність акумуляторного блоку	4 Ah
Макс. крутний момент (м'який)	55 Nm
Імпульсний момент	60 Nm
Макс. крутний момент (жорсткий)	110 Nm
Регулювання крутного моменту	1.5 - 24 Nm
Ø свердління в кам'яній	16 mm
Ø свердління в бетоні	16 mm
Діаметр свердління, сталь	13 mm
Ø свердління, м'яка деревина	65 mm
Кількість обертів холостого ходу	0 - 500 / 0 - 1700 /min
Макс. кількість ударів	32300 /min
Діапазон затиску свердлильного патрона	1.5 - 13 mm
Вага (з акумуляторним блоком)	2.4 kg

Вібрація

Свердління металу	2.5 m/s ²	
Погрішність виміру K	1.5 m/s ²	
Ударне свердління в бетоні	13 m/s ²	
Погрішність виміру K	1.5 m/s ²	1.5 m/s ²
Загвинчування без удару	2.5 m/s ²	

Звукова емісія

Рівень звукового тиску	91 dB(A)
Рівень звукової потужності (LwA)	102 dB(A)
Погрішність виміру K	3 dB(A)

Комплект поставки

- Швидкозмінний свердлильний патрон
- Швидкозмінний тримач насадок
- Швидкозмінна кутова насадка (система "Metabo Quick")
- Додаткова рукоятка
- Гачок для носіння на ремені та відділення для насадок
- 3 акумуляторні блоки Li-Power (18 V / 4,0 A-год)
- Зарядний пристрій ASC 30-36 V "AIR COOLED"
- Кофр MetaLoc

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР В УКРАИНЕ:

storgom.ua

ГРАФИК РАБОТЫ:

Пн. – Пт.: с 8:30 по 18:30

Сб.: с 09:00 по 16:00

Вс.: с 10:00 по 16:00

КОНТАКТЫ:

+38 (044) 360-46-77

+38 (066) 77-395-77

+38 (097) 77-236-77

+38 (093) 360-46-77

Детальное описание товара:

<https://storgom.ua/product/akkumuliatornyi-udarnyi-drel-shurupovert-metabo-sb-18-ltx-quick-set-nabor-metaloc.html>

Другие товары: <https://storgom.ua/akkumulyatornyye-shurupoverty.html>