DONGYIN®

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
НА ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ «СИГМА-УКРАИНА» («AQUATICA»)

18 месяцев гарантия warranty months

Насос скважинный центробежный

НОВИНКА!

НОВИНКА!

Область применения

- Насосы данной серии предназначены для перекачивания чистой воды и могут применяться: для бытового и индустриального использования при водоснабжении из скважин и резервуаров с обязательной установкой кожуха охлаждения, для перекачивания воды в резервуары, для оросительных систем, для автоматической подачи воды совместно с небольшими резервуарами при использовании управляющей автоматики (управляющие реле, контроллеры давления)

Насосная часть

- Корпус насосной части: нержавеющая сталь AISI 304
- Выходной фланец: латунь
- Вал насосной части: нержавеющая сталь AISI 304
- Муфта вала: нержавеющая сталь AISI 304
- Рабочее колесо: технополимер
- Шайба фасонная разделительная: технополимер
- Диффузор: технополимер

Электродвигатель

- Тип двигателя: асинхронный, маслонаполненный, со встроенной в обмотку термозащитой
- Обмотки статора: медь
- Встроенный конденсатор
- Корпус электродвигателя: нержавеющая сталь AISI 304
- Вал двигателя: нержавеющая сталь
- Механическое уплотнение: керамика/графит
- Подшипник: качения (C&U)
- Напряжение: 220–240 В
- Частота: 50 Гц
- Класс изоляции: F
- Класс защиты: IP68

Условия применения

- Максимальная температура перекачиваемой жидкости: +35°C
- Глубина погружения под зеркало воды: до 60 м
- Диаметр скважины: от 93 до 110 мм
- Содержание абразивосодержащих примесей (песка, глины, извести и т.д.): не более 0.25%
- Водородный показатель воды (pH): 6.5 – 8.5
- Общая минерализация воды: не более 1500 г/м³

СКИДКА 3%



Модель		Мощность		Q (м³/ч)	0	0.3	0.6	0.9	1.2	1.5	1.8	2.1	2.4	2.7	Количество рабочих колес	Длина кабеля (м)	Цена базовая ($)*
однофазный	трехфазный	кВт	л.с.	Q (л/мин)	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45			
777106 (3.5SDm1.8/46)	–	1.5	2.0	Напор (м)	197	195	193	188	179	167	151	130	106	74	46	2.8	194.00

*Цены в долларах указаны в информационных целях

Скидка действует на новинки в течение месяца с момента их поступления в продажу

DONGYIN®

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
НА ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ «СИГМА-УКРАИНА» («AQUATICA»)

гарантия 18 месяцев warranty months

Насос скважинный центробежный

НОВИНКА!

НОВИНКА!

Область применения

- Насосы данной серии предназначены для перекачивания чистой воды и могут применяться: для бытового и индустриального использования при водоснабжении из скважин и резервуаров с обязательной установкой кожуха охлаждения, для перекачивания воды в резервуары, для оросительных систем, для автоматической подачи воды совместно с небольшими резервуарами при использовании управляющей автоматики (управляющие реле, контроллеры давления)

Насосная часть

- Корпус насосной части: нержавеющая сталь AISI 304
- Выходной фланец: латунь
- Вал насосной части: нержавеющая сталь AISI 304
- Муфта вала: нержавеющая сталь AISI 304
- Рабочее колесо: технополимер
- Шайба фасонная разделительная: технополимер
- Диффузор: технополимер

Электродвигатель

- Тип двигателя: асинхронный, маслонаполненный, со встроенной в обмотку термозащитой
- Обмотки статора: медь
- Встроенный конденсатор
- Корпус электродвигателя: нержавеющая сталь AISI 304
- Вал двигателя: нержавеющая сталь
- Механическое уплотнение: керамика/графит
- Подшипник: качения (C&U)
- Напряжение: 220–240 В
- Частота: 50 Гц
- Класс изоляции: F
- Класс защиты: IP68

Условия применения

- Максимальная температура перекачиваемой жидкости: +35°C
- Глубина погружения под зеркало воды: до 60 м
- Диаметр скважины: от 120 до 150 мм
- Содержание абразивосодержащих примесей (песка, глины, извести и т.д.): не более 0.25%
- Водородный показатель воды (pH): 6.5 – 8.5
- Общая минерализация воды: не более 1500 г/м³

СКИДКА 3%



Модель		Мощность		Q (м³/ч)	0	0.3	0.6	0.9	1.2	1.5	1.8	2.1	2.4	2.7	3	3.3	Количество рабочих колес	Длина кабеля (м)	Цена базовая ($)*
однофазный	трехфазный	кВт	л.с.	Q (л/мин)	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55			
777126 (4SDm2/28)	–	1.5	2.0	Напор (м)	197	197	195	192	184	174	161	147	130	108	84	53	28	1.5	197.00
777127 (4SDm2/33)	–	2.2	3.0		232	232	230	226	217	205	190	173	153	128	99	63	33		236.00
777128 (4SDm2/38)	–	2.2	3.0		267	267	265	260	250	236	219	199	176	147	114	72	38		271.00

*Цены в долларах указаны в информационных целях

Скидка действует на новинки в течение месяца с момента их поступления в продажу

DONGYIN®

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
НА ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ «СИГМА-УКРАИНА» («AQUATICA»)

18 месяцев гарантия warranty months

Насос скважинный центробежный

НОВИНКА!

НОВИНКА!

СКИДКА 3%

Область применения

- Насосы данной серии предназначены для перекачивания чистой воды и могут применяться: для бытового и индустриального использования при водоснабжении из скважин и резервуаров с обязательной установкой кожуха охлаждения, для перекачивания воды в резервуары, для оросительных систем, для автоматической подачи воды совместно с небольшими резервуарами при использовании управляющей автоматики (управляющие реле, контроллеры давления)

Насосная часть

- Корпус насосной части: нержавеющая сталь AISI 304
- Выходной фланец: латунь
- Вал насосной части: нержавеющая сталь AISI 304
- Муфта вала: нержавеющая сталь AISI 304
- Рабочее колесо: технополимер
- Шайба фасонная разделительная: технополимер
- Диффузор: технополимер

Электродвигатель

- Тип двигателя: асинхронный, маслонаполненный, со встроенной в обмотку термозащитой
- Обмотки статора: медь
- Корпус электродвигателя: нержавеющая сталь AISI 304
- Вал двигателя: нержавеющая сталь
- Механическое уплотнение: керамика/графит
- Подшипник: качения (C&U)
- Напряжение: 380 В
- Частота: 50 Гц
- Насос укомплектованы пультом управления
- Класс изоляции: F
- Класс защиты: IP68

Условия применения

- Максимальная температура перекачиваемой жидкости: +35°C
- Глубина погружения под зеркало воды: до 60 м
- Диаметр скважины: от 120 до 150 мм
- Содержание абразивосодержащих примесей (песка, глины, извести и т.д.): не более 0.25%
- Водородный показатель воды (pH): 6.5 – 8.5
- Общая минерализация воды: не более 1500 г/м³



Модель		Мощность		Q (м³/ч)	0	1.2	2.4	3.6	4.8	6	7.2	8.4	Количество рабочих колес	Длина кабеля (м)	Цена базовая ($)*
однофазный	трехфазный	кВт	л.с.	Q (л/мин)	0	20	40	60	80	100	120	140			
–	7771453 (4SD6/26)	3.0	4.0	Напор (м)	188	176	171	162	147	124	98	63	26	2.8	301.00
–	7771473 (4SD6/34)	4.0	5.5		245	231	223	211	192	163	129	83	34	3.2	371.00

*Цены в долларах указаны в информационных целях

Скидка действует на новинки в течение месяца с момента их поступления в продажу

DONGYIN®

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
НА ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ «СИГМА-УКРАИНА» («AQUATICA»)

гарантия 18 месяцев warranty months

Насос скважинный центробежный

НОВИНКА!

НОВИНКА!

Область применения

- Насосы данной серии предназначены для перекачивания чистой воды и могут применяться: для бытового и индустриального использования при водоснабжении из скважин и резервуаров с обязательной установкой кожуха охлаждения, для перекачивания воды в резервуары, для оросительных систем, для автоматической подачи воды совместно с небольшими резервуарами при использовании управляющей автоматики (управляющие реле, контроллеры давления)

Насосная часть

- Корпус насосной части: нержавеющая сталь AISI 304
- Выходной фланец: латунь
- Вал насосной части: нержавеющая сталь AISI 304
- Муфта вала: нержавеющая сталь AISI 304
- Рабочее колесо: технополимер
- Шайба фасонная разделительная: технополимер
- Диффузор: технополимер

Электродвигатель

- Тип двигателя: асинхронный, маслонаполненный, со встроенной в обмотку термозащитой
- Обмотки статора: медь
- Корпус электродвигателя: нержавеющая сталь AISI 304
- Вал двигателя: нержавеющая сталь
- Механическое уплотнение: керамика/графит
- Подшипник: качения (C&U)
- Напряжение: 380 В
- Частота: 50 Гц
- Насос укомплектованы пультом управления
- Класс изоляции: F
- Класс защиты: IP68

Условия применения

- Максимальная температура перекачиваемой жидкости: +35°C
- Глубина погружения под зеркало воды: до 60 м
- Диаметр скважины: от 120 до 150 мм
- Содержание абразивосодержащих примесей (песка, глины, извести и т.д.): не более 0.25%
- Водородный показатель воды (pH): 6.5 – 8.5
- Общая минерализация воды: не более 1500 г/м³

СКИДКА 3%



Модель		Мощность		Q (м³/ч)	0	1.2	2.4	3.6	4.8	6.0	7.2	8.4	9.6	10.8	Количество рабочих колес	Длина кабеля (м)	Цена базовая ($)*
однофазный	трехфазный	кВт	л.с.	Q (л/мин)	0	20	40	60	80	100	120	140	160	180			
-	7771563 (4SD8/27)	4.0	5.5		170	165	152	142	135	129	117	100	77	55	27	2.8	343.00
-	7771573 (4SD8/34)	5.5	7.5	Напор (м)	214	208	191	179	170	162	147	126	98	63	34	3.2	411.00
-	7771583 (4SD8/42)	7.5	10.0		265	257	236	221	210	200	182	155	120	78	42	3.5	496.00

*Цены в долларах указаны в информационных целях

Скидка действует на новинки в течение месяца с момента их поступления в продажу

DONGYIN®

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
НА ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ «СИГМА-УКРАИНА» («AQUATICA»)

гарантия 18 месяцев warranty months

Насос скважинный центробежный

НОВИНКА!

НОВИНКА!

Область применения

- Насосы данной серии предназначены для перекачивания чистой воды и могут применяться: для бытового и индустриального использования при водоснабжении из скважин и резервуаров с обязательной установкой кожуха охлаждения, для перекачивания воды в резервуары, для оросительных систем, для автоматической подачи воды совместно с небольшими резервуарами при использовании управляющей автоматики (управляющие реле, контроллеры давления)

Насосная часть

- Корпус насосной части: нержавеющая сталь AISI 304
- Выходной фланец: латунь
- Вал насосной части: нержавеющая сталь AISI 304
- Муфта вала: нержавеющая сталь AISI 304
- Рабочее колесо: технополимер
- Шайба фасонная разделительная: технополимер
- Диффузор: технополимер

Электродвигатель

- Тип двигателя: асинхронный, маслонаполненный, со встроенной в обмотку термозащитой
- Обмотки статора: медь
- Встроенный конденсатор (только для однофазных насосов)
- Корпус электродвигателя: нержавеющая сталь AISI 304
- Вал двигателя: нержавеющая сталь
- Механическое уплотнение: керамика/графит
- Подшипник: качения (C&U)
- Напряжение: 220 – 240 В / 380 В
- Частота: 50 Гц
- Насос укомплектованы пультом управления (только для трехфазных насосов)
- Класс изоляции: F
- Класс защиты: IP68

Условия применения

- Максимальная температура перекачиваемой жидкости: +35°C
- Глубина погружения под зеркало воды: до 60 м
- Диаметр скважины: от 120 до 150 мм
- Содержание абразивосодержащих примесей (песка, глины, извести и т.д.): не более 0.25%
- Водородный показатель воды (pH): 6.5 – 8.5
- Общая минерализация воды: не более 1500 г/м³

СКИДКА 3%



Модель		Мощность		Q (м³/ч)	0	1.8	3.6	5.4	7.2	9.0	10.8	12.6	14.4	Количество рабочих колес	Длина кабеля (м)	Цена базовая ($)*
однофазный	трехфазный	кВт	л.с.	Q (л/мин)	0	30	60	90	120	150	180	210	240			
777164 (4SDm10/14)	-	2.2	3.0	Напор (м)	86	83	79	75	70	62	51	36	20	14	3.2	236.00
-	7771653 (4SD10/18)	3.0	4.0		111	107	102	96	90	79	65	47	26	18	2.8	301.00
-	7771663 (4SD10/22)	4.0	5.5		136	132	124	118	110	97	80	57	32	22	3.2	343.00
-	7771673 (4SD10/28)	5.5	7.5		173	166	158	150	140	124	101	72	40	28		411.00

*Цены в долларах указаны в информационных целях

Скидка действует на новинки в течение месяца с момента их поступления в продажу

DONGYIN®

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
НА ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ «СИГМА-УКРАИНА» («AQUATICA»)

гарантия 18 месяцев warranty months

Насос скважинный центробежный

НОВИНКА!

НОВИНКА!

Область применения

- Насосы данной серии предназначены для перекачивания чистой воды и могут применяться: для бытового и индустриального использования при водоснабжении из скважин и резервуаров с обязательной установкой кожуха охлаждения, для перекачивания воды в резервуары, для оросительных систем, для автоматической подачи воды совместно с небольшими резервуарами при использовании управляющей автоматики (управляющие реле, контроллеры давления)

Насосная часть

- Корпус насосной части: нержавеющая сталь AISI 304
- Выходной фланец: латунь
- Вал насосной части: нержавеющая сталь AISI 304
- Муфта вала: нержавеющая сталь AISI 304
- Рабочее колесо: технополимер
- Шайба фасонная разделительная: технополимер
- Диффузор: технополимер

Электродвигатель

- Тип двигателя: асинхронный, маслонаполненный, со встроенной в обмотку термозащитой
- Обмотки статора: медь
- Корпус электродвигателя: нержавеющая сталь AISI 304
- Вал двигателя: нержавеющая сталь
- Механическое уплотнение: керамика/графит
- Подшипник: качения (C&U)
- Напряжение: 380 В
- Частота: 50 Гц
- Насос укомплектованы пультом управления
- Класс изоляции: F
- Класс защиты: IP68

Условия применения

- Максимальная температура перекачиваемой жидкости: +35°C
- Глубина погружения под зеркало воды: до 60 м
- Диаметр скважины: от 120 до 150 мм
- Содержание абразивосодержащих примесей (песка, глины, извести и т.д.): не более 0.25%
- Водородный показатель воды (pH): 6.5 – 8.5
- Общая минерализация воды: не более 1500 г/м³

СКИДКА 3%



Модель		Мощность		Q (м³/ч)	0	1.8	3.6	5.4	7.2	9.0	10.8	12.6	14.4	16.2	Количество рабочих колес	Длина кабеля (м)	Цена базовая ($)*
однофазный	трехфазный	кВт	л.с.	Q (л/мин)	0	30	60	90	120	150	180	210	240	270			
–	7771763 (4SD12/20)	4.0	5.5	Напор (м)	126	120	114	107	98	88	77	63	47	26	20	3.2	343.00
–	7771773 (4SD12/26)	5.5	7.5		163	156	149	139	128	115	100	82	61	33	26		411.00
–	7771783 (4SD12/32)	7.5	10.0		201	192	183	171	157	141	123	101	75	41	32	3.5	496.00

*Цены в долларах указаны в информационных целях

Скидка действует на новинки в течение месяца с момента их поступления в продажу

DONGYIN®

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
НА ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ «СИГМА-УКРАИНА» («AQUATICA»)

гарантия 18 месяцев warranty months

Насос скважинный центробежный

НОВИНКА!

НОВИНКА!

Область применения

- Насосы данной серии предназначены для перекачивания чистой воды и могут применяться: для бытового и индустриального использования при водоснабжении из скважин и резервуаров с обязательной установкой кожуха охлаждения, для перекачивания воды в резервуары, для оросительных систем, для автоматической подачи воды совместно с небольшими резервуарами при использовании управляющей автоматики (управляющие реле, контроллеры давления)

Насосная часть

- Корпус насосной части: нержавеющая сталь AISI 304
- Выходной фланец: латунь
- Вал насосной части: нержавеющая сталь AISI 304
- Муфта вала: нержавеющая сталь AISI 304
- Рабочее колесо: технополимер
- Шайба фасонная разделительная: технополимер
- Диффузор: технополимер

Электродвигатель

- Тип двигателя: асинхронный, маслонаполненный, со встроенной в обмотку термозащитой
- Обмотки статора: медь
- Корпус электродвигателя: нержавеющая сталь AISI 304
- Вал двигателя: нержавеющая сталь
- Механическое уплотнение: керамика/графит
- Подшипник: качения (C&U)
- Напряжение: 380 В
- Частота: 50 Гц
- Насос укомплектованы пультом управления
- Класс изоляции: F
- Класс защиты: IP68

Условия применения

- Максимальная температура перекачиваемой жидкости: +35°C
- Глубина погружения под зеркало воды: до 60 м
- Диаметр скважины: от 120 до 150 мм
- Содержание абразивосодержащих примесей (песка, глины, извести и т.д.): не более 0.25%
- Водородный показатель воды (pH): 6.5 – 8.5
- Общая минерализация воды: не более 1500 г/м³

СКИДКА 3%



Модель		Мощность		Q (м³/ч)	0	3	6	9	12	15	18	21	Количество рабочих колес	Длина кабеля (м)	Цена базовая ($)*
однофазный	трехфазный	кВт	л.с.	Q (л/мин)	0	50	100	150	200	250	300	350			
-	7771863 (4SD16/16)	4.0	5.5	Напор (м)	95	93	89	80	71	61	49	33	16	3.2	343.00
-	7771873 (4SD16/20)	5.5	7.5		119	117	111	100	88	76	62	42	20		411.00
-	7771883 (4SD16/24)	7.5	10.0		143	140	133	120	106	91	74	50	24	3.5	496.00

*Цены в долларах указаны в информационных целях

Скидка действует на новинки в течение месяца с момента их поступления в продажу

DONGYIN®

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
НА ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ «СИГМА-УКРАИНА» («AQUATICA»)

гарантия 18 месяцев warranty months

Насос скважинный центробежный

НОВИНКА!

НОВИНКА!

СКИДКА 3%

Область применения

- Насосы данной серии предназначены для перекачивания чистой воды и могут применяться: для бытового и индустриального использования при водоснабжении из скважин и резервуаров с обязательной установкой кожуха охлаждения, для перекачивания воды в резервуары, для оросительных систем, для автоматической подачи воды совместно с небольшими резервуарами при использовании управляющей автоматики (управляющие реле, контроллеры давления)

Насосная часть

- Корпус насосной части: нержавеющая сталь AISI 304
- Выходной фланец: латунь
- Вал насосной части: нержавеющая сталь AISI 304
- Муфта вала: нержавеющая сталь AISI 304
- Рабочее колесо: технополимер
- Шайба фасонная разделительная: технополимер
- Диффузор: технополимер

Электродвигатель

- Тип двигателя: асинхронный, маслонаполненный, со встроенной в обмотку термозащитой
- Обмотки статора: медь
- Корпус электродвигателя: нержавеющая сталь AISI 304
- Вал двигателя: нержавеющая сталь
- Механическое уплотнение: керамика/графит
- Подшипник: качения (C&U)
- Напряжение: 380 В
- Частота: 50 Гц
- Насос укомплектованы пультом управления
- Класс изоляции: F
- Класс защиты: IP68

Условия применения

- Максимальная температура перекачиваемой жидкости: +35°C
- Глубина погружения под зеркало воды: до 80 м
- Диаметр скважины: от 160 до 250 мм
- Содержание абразивосодержащих примесей (песка, глины, извести и т.д.): не более 0.25%
- Водородный показатель воды (pH): 6.5 – 8.5
- Общая минерализация воды: не более 1500 г/м³



Модель		Мощность		Q (м³/ч)	0	5	10	15	20	25	30	35	40	Количество рабочих колес	Длина кабеля (м)	Цена базовая ($)*
однофазный	трехфазный	кВт	л.с.	Q (л/мин)	0	83	167	250	333	417	500	583	667			
–	7776453 (6SR30/7)	7.5	10.0	Напор (м)	104	96	89	83	76	69	58	44	27	3	3.2	840.00

*Цены в долларах указаны в информационных целях

Скидка действует на новинки в течение месяца с момента их поступления в продажу

DONGYIN®

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
НА ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ «СИГМА-УКРАИНА» («AQUATICA»)

гарантия 18 месяцев warranty months

Насос скважинный центробежный

НОВИНКА!

НОВИНКА!

СКИДКА 3%

Область применения

- Насосы данной серии предназначены для перекачивания чистой воды и могут применяться: для бытового и индустриального использования при водоснабжении из скважин и резервуаров с обязательной установкой кожуха охлаждения, для перекачивания воды в резервуары, для оросительных систем, для автоматической подачи воды совместно с небольшими резервуарами при использовании управляющей автоматики (управляющие реле, контроллеры давления)

Насосная часть

- Корпус насосной части: нержавеющая сталь AISI 304
- Выходной фланец: латунь
- Вал насосной части: нержавеющая сталь AISI 304
- Муфта вала: нержавеющая сталь AISI 304
- Рабочее колесо: технополимер
- Шайба фасонная разделительная: технополимер
- Диффузор: технополимер

Электродвигатель

- Тип двигателя: асинхронный, маслонаполненный, со встроенной в обмотку термозащитой
- Обмотки статора: медь
- Корпус электродвигателя: нержавеющая сталь AISI 304
- Вал двигателя: нержавеющая сталь
- Механическое уплотнение: керамика/графит
- Подшипник: качения (C&U)
- Напряжение: 380 В
- Частота: 50 Гц
- Насос укомплектованы пультом управления
- Класс изоляции: F
- Класс защиты: IP68

Условия применения

- Максимальная температура перекачиваемой жидкости: +35°C
- Глубина погружения под зеркало воды: до 80 м
- Диаметр скважины: от 160 до 250 мм
- Содержание абразивосодержащих примесей (песка, глины, извести и т.д.): не более 0.25%
- Водородный показатель воды (pH): 6.5 – 8.5
- Общая минерализация воды: не более 1500 г/м³



Модель		Мощность		Q (м³/ч)	0	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60	Количество рабочих колес	Длина кабеля (м)	Цена базовая ($)*
однофазный	трехфазный	кВт	л.с.	Q (л/мин)	0	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000			
-	7776653 (6SR45/7)	11.0	15.0	Напор (м)	99	96	92	85	79	73	67	60	50	38	25	7	4	897.00
-	7776673 (6SR45/9)	15.0	20.0		128	123	118	109	102	94	86	77	64	49	32	9		1057.00

*Цены в долларах указаны в информационных целях

Скидка действует на новинки в течение месяца с момента их поступления в продажу

DONGYIN®

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
НА ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ «СИГМА-УКРАИНА» («AQUATICA»)

18 месяцев гарантия warranty months

Насос скважинный центробежный

НОВИНКА!

НОВИНКА!

СКИДКА 3%

Область применения

- Насосы данной серии предназначены для перекачивания чистой воды и могут применяться: для бытового и индустриального использования при водоснабжении из скважин и резервуаров с обязательной установкой кожуха охлаждения, для перекачивания воды в резервуары, для оросительных систем, для автоматической подачи воды совместно с небольшими резервуарами при использовании управляющей автоматики (управляющие реле, контроллеры давления)

Насосная часть

- Корпус насосной части: нержавеющая сталь AISI 304
- Выходной фланец: латунь
- Вал насосной части: нержавеющая сталь AISI 304
- Муфта вала: нержавеющая сталь AISI 304
- Рабочее колесо: технополимер
- Шайба фасонная разделительная: технополимер
- Диффузор: технополимер

Электродвигатель

- Тип двигателя: асинхронный, маслонаполненный, со встроенной в обмотку термозащитой
- Обмотки статора: медь
- Корпус электродвигателя: нержавеющая сталь AISI 304
- Вал двигателя: нержавеющая сталь
- Механическое уплотнение: керамика/графит
- Подшипник: качения (C&U)
- Напряжение: 380 В
- Частота: 50 Гц
- Насос укомплектованы пультом управления
- Класс изоляции: F
- Класс защиты: IP68

Условия применения

- Максимальная температура перекачиваемой жидкости: +35°C
- Глубина погружения под зеркало воды: до 80 м
- Диаметр скважины: от 160 до 250 мм
- Содержание абразивосодержащих примесей (песка, глины, извести и т.д.): не более 0.25%
- Водородный показатель воды (pH): 6.5 – 8.5
- Общая минерализация воды: не более 1500 г/м³



Модель		Мощность		Q (м³/ч)	0	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60	66	72	Количество рабочих колес	Длина кабеля (м)	Цена базовая ($)*
однофазный	трехфазный	кВт	л.с.	Q (л/мин)	0	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200			
-	7776853 (6SR60/6)	15.0	20.0	Напор (м)	73	72	70	68	65	62	58	53	46	38	30	21	12	6	4	1239.00

*Цены в долларах указаны в информационных целях

Скидка действует на новинки в течение месяца с момента их поступления в продажу

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР В УКРАИНЕ:
storgom.ua

ГРАФИК РАБОТЫ:
Пн. – Пт.: с 8:30 по 18:30
Сб.: с 09:00 по 16:00
Вс.: с 10:00 по 16:00

КОНТАКТЫ:
+38 (044) 360-46-77
+38 (066) 77-395-77
+38 (097) 77-236-77
+38 (093) 360-46-77

Детальное описание товара:
https://storgom.ua/product/nasos-tsentrobezhnyi-aquatica-dongyin-4sd10-18-7771653.html
Другие товары: https://storgom.ua/glubinnye-nasosy.html