

**BPR 220E • BPR 240E/240CE
BPR 260E/260CE • BPR 280CE**



SPARKY

HD PROFESSIONAL

Перфораторы SDS-plus

Комплект поставки:

Пластиковый кейс, дополнительная антивибрационная рукоятка, ограничитель глубины сверления



Функция "Реверс" осуществляется вращением щеткодержателя

HEAVY DUTY

Технические данные

| Модель: | | BPR 220E | BPR 240E/ BPR 240CE | BPR 260E/ BPR 260CE | BPR 280CE |
|--|-------------------|----------|------------------------|------------------------|-----------|
| Потребляемая мощность: | W | 650 | 720 / 750 | 800 / 900 | 1010 |
| Макс. диаметр сверла для: | | | | | |
| - бетона / стали / древесины: | mm | 22/13/30 | 24/13/30 | 26/13/30 | 28/13/30 |
| Макс. диаметр бурильной коронки в бетоне: | mm | 68 | 68 | 68 | 68 |
| Энергия удара: | J | 2.3 | 2.8 / 3.0 | 3.0 / 3.2 | 3.4 |
| Число оборотов холостого хода: | min ⁻¹ | 0-1200 | 0-1150 / 0-900 | 0-1150 / 0-900 | 0-1000 |
| Число ударов на холостом ходу: | min ⁻¹ | 0-5550 | 0-5200 / 4100 | 0-5200 / 4100 | 0-4700 |
| Диаметр шейки корпуса: | mm | 43 | 43 | 43 | 43 |
| Электроника для поддержания постоянных оборотов постоянных оборотов независимо от нагрузки | | нет | нет / да | нет / да | да |



ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР В УКРАИНЕ:

storgom.ua

ГРАФИК РАБОТЫ:

Пн. – Пт.: с 8:30 по 18:30

Сб.: с 09:00 по 16:00

Вс.: с 10:00 по 16:00

КОНТАКТЫ:

+38 (044) 360-46-77

+38 (066) 77-395-77

+38 (097) 77-236-77

+38 (093) 360-46-77

Детальное описание товара: <https://storgom.ua/product/perforator-sparky-bpr-240e-hd-ruchka-avr.html>

Другие товары: <https://storgom.ua/setevye-perforatory.html>