NSG uClean ARDL 1445 EHP

код 01 63 51

Оснащение

- Полиэфирный фильтр FPPR 7200, степень удержания пыли 99.9% (*код 413372*)
- 1 губчатый фильтр для сбора жидкости FSS 1200 (*код 413297*)
- 1 флисовый фильтр-мешок FBV 45-55 (*код 435039*)
- Красный сетевой шнур 8 м
- Корпус из ударопрочного пластика
- Большая удобная кнопка включения
- 2 больших колеса, 2 направляющих ролика

Технические характеристики

Мощность, макс - 1400 Вт.
Производительность у мотора, max. - 69 л/с.
Разрежение, макс. - 259 Мбар.
Уровень шума - 72 Дб
Объем контейнера: - Брутто - 45 л;
- Пыль - 40 л;
- Вода - 33 л
Размер (Д х Ш х В) в мм - 470х480х790
Вес в кг - 12,8
Радиус действия 11,2-12,2 м

Комплект аксессуаров EHP *(код 016542)*

1 х шланг, Ø 35 мм х 3.2 м (*код 413228*)
1 х трубка-держатель пластиковая с клапаном регулировки потока воздуха (*код 424804*)
2 х пластиковых трубки, 50 см каждая (*код 424859*)
1 х щелевая насадка, 22 см (*код 417011*)
1 х резиновая насадка для электроинструмента, 23 см (*код 425696*)
1 х специальная «строительная» насадка BG (*код 440941*)

Функциональные особенности

Высокоскоростной (до 44 000 об/мин) мотор последнего поколения с увеличенной почти на 20% эффективностью. При потребляемой мощности 1400 Вт. обеспечивает максимальный поток 69 л/с. и разрежение до 259 МБар. Розетка для подключения электроинструмента, синхронизация включения.

- Функция выдувания: при подключении шланга обеспечит поток воздуха до 69 л/с. скоростью 215 км/ч.
- Может работать без мешка.
- Функция электромагнитной импульсной вибро очистки фильтра (во время перерывов в работе).
- Световой индикатор состояния фильтра (сигнализирует о загрязнении).
- Антистатическая обработка корпуса.
- Плавная регулировка мощности, эко-режим работы.
- Система плавного пуска/остановки. Инерционная автоматика при отключении (пыль и мусор не останутся в шланге).
- Датчик уровня жидкости в баке.
- Увеличенный полезный объем бака.
- Удобная намотка и фиксация шланга и сетевого шнура для хранения и переноски.

NGU uClean ARDL 1445 EHP пылесос для работы с пылью катерогии "L".
Пыль класса L рассматривается как малоопасная: гипс ($CaSO_4$), сульфат кальция, наполнитель на бумаге, краски и лаки, известь ($CaCO_3$), удобрения, мел, белая краска, зубная паста, слюда, глина и пр. Требования к пылесосам данной категории самые простые: отсутствуют указания относительно утилизации отходов и специальные требования к фильтрам.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР В УКРАИНЕ:
storgom.ua

ГРАФИК РАБОТЫ:
Пн. – Пт.: с 8:30 по 18:30
Сб.: с 09:00 по 16:00
Вс.: с 10:00 по 16:00

КОНТАКТЫ:
+38 (044) 360-46-77
+38 (066) 77-395-77
+38 (097) 77-236-77
+38 (093) 360-46-77

Детальное описание товара:
https://storgom.ua/product/pylesos-starmix-nsg-uclean-ardl-1445-ehp-16351.html
Другие товары: https://storgom.ua/promyshlennye-pylesosy.html