Генератори - це EnerSol
Енергія поруч

EnerSol

EnerSol
Енергія поруч

ГЕНЕРАТОРИ

НАШ СВІТ НАПОВНЕНИЙ ЕНЕРГІЄЮ
І МИ РОЗУМІЄМО, ЯК СКОРИСТАТИСЯ НЕЮ!

ЗМІСТ

	Сторінка
Бензинові генератори потужністю до 15 кВА	3
Зварювальні генератори	3
Дизельні генератори потужністю до 17 кВА	4 - 5
Дизельні генератори с двигуном RICARDO потужністю 15 - 85 кВА	6 - 7
Дизельні генератори с двигуном RICARDO потужністю 110 - 385 кВА	8 - 9
Дизельні генератори с двигуном SHANGYAN потужністю 413 - 1100 кВА	10 - 11
Дизельні генератори с двигуном DOOSAN потужністю 130 - 820 кВА	12 - 14

ENERSOL

РОЗРОБКА ТА ВИРОБНИЦТВО
ДИЗЕЛЬНИХ ТА БЕНЗИНОВИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ

ПРОЕКТУВАННЯ ТА МОНТАЖ
СИСТЕМ РЕЗЕРВНОГО ТА БЕЗПЕРЕБІЙНОГО ЖИВЛЕННЯ

СЕРВІСНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ
НА ТЕРИТОРІЇ ВСІЄЇ УКРАЇНИ

НАШІ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЇ ВИГОТОВЛЯЮТЬСЯ З ВЕЛИКОЮ УВАГОЮ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ІНЖЕНЕРІВ І ПІСЛЯ КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ І ПЕРЕВІРОК ТОЧНОСТІ, НАДАЮТЬСЯ ВАМ, ШАНОВНИМ КОРИСТУВАЧАМ.

ДЛЯ ДОВГОСТРОКОВОГО І БІЛЬШ ПРОДУКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЇ, НЕОБХІДНО ПРОВОДИТИ ПЕРІОДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ І ДОГЛЯД ЗА ОБЛАДНАННЯМ.

УМОВИ ГАРАНТІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ
ПРОДАВЕЦЬ ГАРАНТУЄ СПРАВНУ РОБОТУ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ ПРИ ВИКОНАННІ ПОКУПЦЕМ ПРАВИЛ ЗБЕРІГАННЯ, ТРАНСПОРТУВАННЯ, МОНТАЖУ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ, ВКАЗАНИХ У ЕКСПЛУАТАЦІЙНІЙ ДОКУМЕНТАЦІЇ.
- ГАРАНТІЯ НА **БЕНЗИНОВІ** ЕЛЕКТРОСТАНЦІЇ ENERSOL СТАНОВИТЬ:
500 МОТОГОДИН АБО **12** МІСЯЦІВ*
- ГАРАНТІЯ НА **ДИЗЕЛЬНІ** ЕЛЕКТРОСТАНЦІЇ ENERSOL СТАНОВИТЬ:
500 МОТОГОДИН АБО **12** МІСЯЦІВ* - ПРИ ВИКОРИСТАННІ ЇХ ЯК ПОСТІЙНЕ ДЖЕРЕЛО ЖИВЛЕННЯ
1000 МОТОГОДИН АБО **24** МІСЯЦІВ* - ПРИ ВИКОРИСТАННІ ЯК РЕЗЕРВНЕ ДЖЕРЕЛО ЖИВЛЕННЯ

***ГАРАНТІЯ ДІЄ ЗА УМОВИ ДОТРИМАННЯ ГРАФІКУ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ**

БЕНЗИНОВІ ГЕНЕРАТОРИ ДО 15 кВА

EnerSol

ОДНОФАЗНІ	SG-3(B) (AVR)	SG-7(B) (AVR)	SG-8E(B) (AVR)
Двигун	EnerSol ES-200G 6,5к.с. / 3000 об/хв, 1 циліндровий, 4-х тактний, OHV, повітряного охолодження	EnerSol ES-420G 14к.с. / 3000 об/хв, 1 циліндровий, 4-х тактний, OHV, повітряного охолодження	EnerSol ES-450G 16к.с. / 3000 об/хв, 1 циліндровий, 4-х тактний, OHV, повітряного охолодження
Вид палива	бензин	бензин	бензин
Кількість фаз / Напруга	1 | 230 В (AVR)	1 | 230 В (AVR)	1 | 230 В (AVR)
Максимальна потужність	3,0 кВА / 3,0 кВт	7,0 кВА / 7,0 кВт	8,0 кВА / 8,0 кВт
Номінальна потужність	2,5 кВА / 2,5 кВт	6,0 кВА / 6,0 кВт	7,0 кВА / 7,0 кВт
Коеф-ент потужності; cos φ	1	1	1
Габаритні розміри / вага	590 x 460 x 460 мм / 30 кг	710 x 550 x 580 мм / 70 кг	710 x 550 x 580 мм / 80 кг
Об`єм паливного бака	15 л	25 л	25 л

AVR - автоматичний регулятор напруги

ЗВАРЮВАЛЬНІ ГЕНЕРАТОРИ

ОДНОФАЗНІ	SWG-7E (AVR)	SWD-7E (AVR)
Двигун	EnerSol ES-430G 14к.с. / 3000 об/хв, 1 циліндровий, 4-х тактний, OHV, повітряного охолодження	EnerSol ES-430D 14к.с. / 3000 об/хв, 1 циліндровий, 4-х тактний, OHV, повітряного охолодження
Вид палива	бензин	дизель
Кількість фаз / Напруга	1 | 230 В (AVR)	1 | 230 В (AVR)
Максимальна потужність	7,0 кВА / 7,0 кВт	6,6 кВА / 6,6 кВт
Зварювальний струм	200 А	200 А
Коеф-ент потужності; cos φ	1	1
Габаритні розміри / вага	705 x 550 x 590 мм / 92 кг	740 x 550 x 610 мм / 113 кг
Система запуску	електростарт	електростарт
Об`єм паливного бака	25 л	15 л

AVR - автоматичний регулятор напруги

ДИЗЕЛЬНІ ГЕНЕРАТОРИ до 17 кВА

ОДНОФАЗНІ	SD-6E (B) (AVR)	SD-12E (AVR)
Двигун	EnerSol ES-200D 5,7 кВт / 3000 об / хв., 1 циліндровий, 4-х тактний, повітряного охолодження	EnerSol ES-312D 12 кВт / 3000 об / хв., 2 циліндровий, 4-х тактний, водяного охолодження
Вид палива	дизель	дизель
Кількість фаз / Напруга	1 | 230 В (AVR)	1 | 230 В (AVR)
Максимальна потужність	5 кВА / 5кВт	11 кВА / 11 кВт
Номінальна потужність	4,5 кВА / 4,5 кВт	10 кВА / 10 кВт
Коеф-ент потужності; cos φ	1	1
Габаритні розміри / вага	720 x 492 x 650 мм / 95 кг	1000 x 615 x 700 мм / 230 кг
Рівень шуму (7м)	77 дб	90 дб
Об`єм паливного бака / витрата палива	15 л / 1,875 л/г	29л / 2,82 л/г

AVR - автоматичний регулятор напруги

ТРЬОХФАЗНІ	SD-6E(B)-3 (AVR)	SD-12E-3 (AVR)
Двигун	EnerSol ES-200D 5,7 кВт / 3000 об / хв, 1 циліндровий, 4-х тактний, повітряного охолодження	EnerSol ES-312D 12 кВт / 3000 об / хв., 2-х циліндровий, 4-х тактний, водяного охолодження
Вид палива	дизель	дизель
Кількість фаз / Напруга	3 | 400 / 230 В (AVR)	3 | 400 / 230 В (AVR)
Максимальна потужність	6 кВА / 4,8 кВт	13 кВА / 10,4 кВт
Номінальна потужність	5,5 кВА / 4,4 кВт	12 кВА / 9,6 кВт
Коеф-ент потужності; cos φ	0,8	0,8
Габаритні розміри / вага	720 x 492 x 650 мм / 100 кг	1000 x 615 x 700 мм / 230 кг
Рівень шуму (7м)	79 дб	90 дб
Об`єм паливного бака / витрата палива	15 л / 1,88 л/г	29 л / 2,82 л /г

AVR - автоматичний регулятор напруги

SDS-6E (AVR)	SDS-6EA (AVR)	SDS-12E (AVR)
EnerSol ES-200D 5,7кВт 3000 об / хв; 1 циліндровий, 4-х тактний, повітряного охолодження	EnerSol ES-200D 5,7 кВт 3000 об / хв; 1 циліндровий, 4-х тактний, повітряного охолодження	EnerSol ES-312D 12 кВт / 3000 об / хв; 2 х циліндровий, 4-х тактний, водяного охолодження
дизель	дизель	дизель
1 | 230 В (AVR)	1 | 230 В (AVR)	1 | 230 В (AVR)
5,5 кВА / 5,5 кВт	5,5 кВА / 5,5 кВт	11 кВА / 11 кВт
5 кВА / 5 кВт	5 кВА / 5 кВт	10 кВА / 10 кВт
1	1	1
915 х 547 х 742 мм / 177 кг	915 х 547 х 742 мм / 177 кг	1290 х 715 х 800 мм / 340 кг
72 дб	72 дб	75 дб
16 л / 1,68 л/г	16 л / 1,68 л/г	30 л / 2,82 л/г

SDS-12E-3 (AVR)	SDS-15E-3 (AVR)
EnerSol ES-312D 12 кВт / 3000 об / хв, 2-х циліндровий, 4-х тактний, водяного охолодження	EnerSol ES-315D 15 кВт / 1500 об / хв, 4-х циліндровий, 4-х тактний, водяного охолодження
дизель	дизель
3 | 400 / 230 В (AVR)	3 | 400 / 230 В (AVR)
13 кВА / 10,4 кВт	17 кВА / 13 кВт
12 кВА / 9,6 кВт	15 кВА / 12 кВт
0,8	0,8
1290 х 715 х 800 мм / 340 кг	1823 х 833 х 1038 мм / 640 кг
75 дб	65 дб
30 л / 2,82 л/г	50 л

AVR - автоматичний регулятор напруги

ДИЗЕЛЬНІ ГЕНЕРАТОРИ ВІД 15 - 85 кВа

ШУМОІЗОЛЮЮЧИЙ КОЖУХ

- Точки підйому вбудовані в раму і кожух
- Міцна і надстійка до корозії конструкція
- Негорючій шумоізолюючий матеріал
- Вібропоглинаючі амортизатори
- Система відведення вихлопних газів та зменшення шуму, встановлена всередині кожуха

	STRO | STRS 15E	STRO | STRS 22E
Максимальна потужність	15 kBA | 12 кВт	22 kBA | 18 кВт
Номінальна потужність	14 kBA | 11 кВт	20 kBA | 16 кВт
Максимальний струм	21,6 A	31,7 A
Кіл-сть фаз / Напруга	3 | 400/230 В	3 | 400/230 В
Коефіцієнт потужності cos φ	0,8	0,8
Модель двигуна	RICARDO Y385	RICARDO Y485
Потужність двигуна	12 кВт	17 кВт
Кількість циліндрів	3L	4L
Кількість обертів	1500 об/хв	1500 об/хв
Витрати палива, 75% навантаження	1,8 л/г	3,0 л/г
Витрати палива, 100% навантаження	2,4 л/г	4,0 л/г
Об'єм паливного бака	100 л	260 л
Габаритні розміри: відкрите виконання	1250 x 850 x 850 мм / 400 кг	1500 x 1000 x 1000 мм / 590 кг
Габаритні розміри: закрите виконання	1500 x 850 x 1000 мм / 525 кг	1750 x 1000 x 1250 мм / 740 кг

S - закрите виконання(кожух) O - відкрите виконання(без кожуха)

	STRO | STRS 40E	STRO | STRS 55E
Максимальна потужність	41 kBA | 33 кВт	55 kBA | 44 кВт
Номінальна потужність	37 kBA | 30 кВт	50 kBA | 40 кВт
Максимальний струм	59 A	79,2 A
Кіл-сть фаз / Напруга	3 | 400/230 В	3 | 400/230 В
Коефіцієнт потужності cos φ	0,8	0,8
Модель двигуна	RICARDO K4102D	RICARDO K4100ZD
Потужність двигуна	33 кВт	42 кВт
Кількість циліндрів	4L	4L
Кількість обертів	1500 об/хв	1500 об/хв
Витрати палива, 75% навантаження	5,6 л/г	7,5 л/г
Витрати палива, 100% навантаження	7,4 л/г	10 л/г
Об'єм паливного бака	260 л	260 л
Габаритні розміри: відкрите виконання	1650 x 1000 x 1300 мм / 775 кг	1650 x 1000 x 1300 мм / 800 кг
Габаритні розміри: закрите виконання	2250 x 1000 x 1500 мм / 1025 кг	2250 x 1000 x 1500 мм / 1050 кг

ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ:

- Свічі накалу
- Підігрів охолоджуючої рідини
- Підігрів масла
- Збільшений паливний бак
- Автоматичне введення резерву (АВР)
- Оцинкований капот
- Встановлення на причіп

	STRO | STRS 30E	STRO | STRS 35E
Максимальна потужність	30 kBA | 24 kВт	35 kBA | 28 kВт
Номінальна потужність	27 kBA | 22 kВт	32 kBA | 25 kВт
Максимальний струм	43,2 A	50,4 A
Кіл-сть фаз / Напруга	3 | 400/230 В	3 | 400/230 В
Коефіцієнт потужності cos φ	0,8	0,8
Модель двигуна	RICARDO K4100D	RICARDO K4100D
Потужність двигуна	30 kВт	30 kВт
Кількість циліндрів	4L	4L
Кількість обертів	1500 об/хв	1500 об/хв
Витрати палива, 75% навантаження	4,1 л/г	4,8 л/г
Витрати палива, 100% навантаження	5,4 л/г	6,4 л/г
Об'єм паливного бака	260 л	260 л
Габаритні розміри: відкрите виконання	1500 x 1000 x 1200 мм / 680 кг	1500 x 1000 x 1200 мм / 700 кг
Габаритні розміри: закрите виконання	2000 x 1000 x 1400 мм / 930 кг	2000 x 1000 x 1400 мм / 950 кг

S - закрите виконання(кожух) O - відкрите виконання(без кожуха)

	STRO | STRS 70E	STRO | STRS 85E
Максимальна потужність	70 kBA | 56 kВт	85 kBA | 68 kВт
Номінальна потужність	64 kBA | 51 kВт	77 kBA | 62 kВт
Максимальний струм	100 A	122 A
Кіл-сть фаз / Напруга	3 | 400/230 В	3 | 400/230 В
Коефіцієнт потужності cos φ	0,8	0,8
Модель двигуна	RICARDO N4105ZD	RICARDO R4105ZLD
Потужність двигуна	56 kВт	66 kВт
Кількість циліндрів	4L	4L
Кількість обертів	1500 об/хв	1500 об/хв
Витрати палива, 75% навантаження	10,5 л/г	11,5 л/г
Витрати палива, 100% навантаження	14 л/г	15,4 л/г
Об'єм паливного бака	350 л	350 л
Габаритні розміри: відкрите виконання	2000 x 1000 x 1400 мм / 975 кг	2000 x 1000 x 1400 мм / 1050 кг
Габаритні розміри: закрите виконання	2750 x 1000 x 1750 мм / 1255 кг	2750 x 1000 x 1750 мм / 1325 кг

ДИЗЕЛЬНІ ГЕНЕРАТОРИ ВІД 110 - 385 кВа

ОСОБЛИВОСТІ ДГУ

- Висока якість і надійність
- Легкість запуску і технічного обслуговування
- Високопродуктивний дизельний двигун з водяним охолодженням
- Міцна, зварена, сталева рама-підстава з вбудованим паливним баком і заливною горловиною

	STRO | STRS 110E	STRO | STRS 125E
Максимальна потужність	110 kBA | 88 kВт	125 kBA | 100 kВт
Номінальна потужність	100 kBA | 80 kВт	114 kBA | 91 kВт
Максимальний струм	158 A	180 A
Кіл-сть фаз / Напруга	3 | 400/230 В	3 | 400/230 В
Коефіцієнт потужності cos φ	0,8	0,8
Модель двигуна	RICARDO R6105ZLD	RICARDO R6105ZLD
Потужність двигуна	100 kВт	100 kВт
Кількість циліндрів	6L	6L
Кількість обертів	1500 об/хв	1500 об/хв
Витрати палива, 75% навантаження	15,0 л/г	17,0 л/г
Витрати палива, 100% навантаження	20,0 л/г	22,7 л/г
Об'єм паливного бака	380 л	380 л
Габаритні розміри: відкрите виконання	2500 x 1000 x 1500 мм / 1325 кг	2500 x 1000 x 1500 мм / 1350 кг
Габаритні розміри: закрите виконання	3250 x 1000 x 1750 мм / 1675 кг	3250 x 1000 x 1750 мм / 1700 кг

S - закрите виконання(кожух) O - відкрите виконання(без кожуха)

	STRO | STRS 220E	STRO | STRS 250E
Максимальна потужність	220 kBA | 176 kВт	250 kBA | 200 kВт
Номінальна потужність	200 kBA | 160 kВт	227 kBA | 181 kВт
Максимальний струм	317 A	360 A
Кіл-сть фаз / Напруга	3 | 400/230 В	3 | 400/230 В
Коефіцієнт потужності cos φ	0,8	0,8
Модель двигуна	RICARDO R6110ZLD	RICARDO R6113AZLD
Потужність двигуна	170 kВт	180 kВт
Кількість циліндрів	6L	6L
Кількість обертів	1500 об/хв	1500 об/хв
Витрати палива, 75% навантаження	30,0 л/г	34,0 л/г
Витрати палива, 100% навантаження	40,0 л/г	45,4 л/г
Об'єм паливного бака	380 л	675 л
Габаритні розміри: відкрите виконання	2500 x 1000 x 1500 мм / 1575 кг	3000 x 1200 x 1700 мм / 1750 кг
Габаритні розміри: закрите виконання	3250 x 1000 x 1750 мм / 1900 кг	3750 x 1200 x 2000 мм / 2250 кг

ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ:

- Свічі накалу
- Підігрів охолоджуючої рідини
- Підігрів масла
- Збільшений паливний бак
- Автоматичне введення резерву (АВР)
- Оцинкований капот
- Встановлення на причіп

	STRO | STRS 140E	STRO | STRS 170E
Максимальна потужність	140 kBA | 112 kВт	170 kBA | 136 kВт
Номінальна потужність	127 kBA | 102 kВт	155 kBA | 124 kВт
Максимальний струм	202 A	245 A
Кіл-сть фаз / Напруга	3 | 400/230 В	3 | 400/230 В
Коефіцієнт потужності cos φ	0,8	0,8
Модель двигуна	RICARDO R6105AZLD	RICARDO R6105BZLD
Потужність двигуна	110 kВт	132 KВт
Кількість циліндрів	6L	6L
Кількість обертів	1500 об/хв	1500 об/хв
Витрати палива, 75% навантаження	19,0 л/г	23,2 л/г
Витрати палива, 100% навантаження	25,4 л/г	31,0 л/г
Об'єм паливного бака	380 л	380 л
Габаритні розміри: відкрите виконання	2500 x 1000 x 1500 мм / 1375 кг	2500 x 1000 x 1500 мм / 1450 кг
Габаритні розміри: закрите виконання	3250 x 1000 x 1750 мм / 1725 кг	3250 x 1000 x 1750 мм / 1800 кг

S - закрите виконання(кожух) O - відкрите виконання(без кожуха)

	STRO | STRS 300E	STRO | STRS 350E	STRO | STRS 385E
Максимальна потужність	300 kBA| 240 kВт	350 kBA | 280 kВт	385 kBA | 308 kВт
Номінальна потужність	273 kBA | 218 kВт	318 kBA | 255 kВт	350 kBA | 280 kВт
Максимальний струм	432 A	504 A	554A
Кіл-сть фаз / Напруга	3 | 400/230 В	3 | 400/230 В	3 | 400/230 В
Коефіцієнт потужності cos φ	0,8	0,8	0,8
Модель двигуна	RICARDO R6126A-260D	RICARDO R6127A-275	RICARDO WT12D-308
Потужність двигуна	260 kВт	275 kВт	288 kВт
Кількість циліндрів	6L	6L	6L
Кількість обертів	1500 об/хв	1500 об/хв	1500 об/хв
Витрати палива, 75% навантаження	41 л/г	47,7 л/г	52,5 л/г
Витрати палива, 100% навантаження	54,5 л/г	63,6 л/г	70,0 л/г
Об'єм паливного бака	675 л	675 л	675 л
Габаритні розміри: відкрите виконання	3000 x 1200 x 1700 мм / 2025 кг	3000 x 1200 x 1700 мм / 2175 кг	3000 x 1200 x 1700 мм / 2325 кг
Габаритні розміри: закрите виконання	3750 x 1200 x 2000 мм / 2525 кг	3750 x 1200 x 2000 мм / 2675 кг	3750 x 1200 x 2000 мм / 2825 кг

ДИЗЕЛЬНІ ГЕНЕРАТОРИ ВІД 413 - 1100 кВа

ШУМОІЗОЛЮЮЧИЙ КОЖУХ

- Точки підйому вбудовані в раму і кожух
- Міцна і надстійка до корозії конструкція
- Негорючій шумоізолюючий матеріал
- Вібропоглинаючі амортизатори
- Система відведення вихлопних газів та зменшення шуму, встановлена всередині кожуха

	STSO | STSS 400E	STSO | STSS 550E	STSO | STSS 700E
Максимальна потужність	413 kBA | 330 kВт	550 kBA | 440 kВт	700 kBA | 560 kВт
Номінальна потужність	375 kBA | 300kВт	500 kBA | 400 kВт	650 kBA | 520 kВт
Максимальний струм	596 A	794 A	993 A
Кіл-сть фаз / Напруга	3 | 400/230 В	3 | 400/230 В	3 | 400/230 В
Коефіцієнт потужності cos φ	0,8	0,8	0,8
Модель двигуна	SHANGYAN SYG142TAD38	SHANGYAN SY258TAD45	SHANGYAN SY266TAD56
Потужність двигуна	331 kВт	413 kВт	513 kВт
Кількість циліндрів	6L	12V	12V
Кількість обертів	1500 об/хв	1500 об/хв	1500 об/хв
Витрати палива, 75% навантаження	56,0 л/г	76,0 л/г	70 л/г
Витрати палива, 100% навантаження	75,0 л/г	100 л/г	125 л/г
Об'єм паливного бака	690 л	1075 л	1150 л
Габаритні розміри: відкрите виконання	3250 x 1300 x 1750 мм / 3500 кг	3750 x 1600 x 2000 мм / 4900 кг	4000 x 1600 x 2000 мм / 5200 кг
Габаритні розміри: закрите виконання	4000 x 1300 x 2000 мм / 4300 кг	4500 x 1600 x 2250 мм / 5800 кг	4705 x 1600 x 2250 мм / 6200 кг

S - закрите виконання(кожух) O - відкрите виконання(без кожуха)

	STSO | STSS 825E	STSO | STSS 880E
Максимальна потужність	825 kBA | 660 kВт	880 kBA | 704 kВт
Номінальна потужність	750 kBA | 600 kВт	800 kBA | 640 kВт
Максимальний струм	1190 A	1270 A
Кіл-сть фаз / Напруга	3 | 400/230 В	3 | 400/230 В
Коефіцієнт потужності cos φ	0,8	0,8
Модель двигуна	SHANGYAN SY283TAD68	SHANGYAN SY296TAD72
Потужність двигуна	618 kВт	654 kВт
Кількість циліндрів	12V	12V
Кількість обертів	1500 об/хв	1500 об/хв
Витрати палива, 75% навантаження	115 л/г	123 л/г
Витрати палива, 100% навантаження	150 л/г	160 л/г
Об'єм паливного бака	1500 л	1500 л
Габаритні розміри: відкрите виконання	4500 x 1800 x 2250 мм / 5500 кг	4500 x 1800 x 2250 мм / 5800 кг
Габаритні розміри: закрите виконання	5000 x 1800 x 2500 мм / 6800 кг	5000 x 1800 x 2500 мм / 7100 кг

ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ:

- Свічі накалу
- Підігрів охолоджуючої рідини
- Підігрів масла
- Збільшений паливний бак
- Автоматичне введення резерву (АВР)
- Оцинкований капот
- Встановлення на причіп

ПАНЕЛЬ УПРАВЛІННЯ

Мультимовний, багатофункціональний контролер панелі управління оснащений цифровим ЖК дисплеєм з простою, інтуїтивно зрозумілою, навігацією меню контролю і управління генераторної установкою, як в ручному, так і в автоматичному режимі.

ОСОБЛИВОСТІ

- Автоматичний вимикач (захисту генератора)
- Зарядний пристрій та АКБ
- Кнопки аварійної зупинки, светозвуковая сигналізація
- Ручне програмування контролера на панелі управління
- Функція запису несправності в пам'ять контролера
- Модуль дистанційного керування з GSM модемом (опція)

S - закрите виконання(кожух) O - відкрите виконання(без кожуха)

	STSO | STSS 1000E	STSO | STSS 1100E
Максимальна потужність	1000 kBA | 800 кВт	1100 kBA | 880 кВт
Номінальна потужність	909 kBA | 727 кВт	1000 kBA | 800 кВт
Максимальний струм	1443 A	1587 A
Кіл-сть фаз / Напруга	3 | 400/230 В	3 | 400/230 В
Коефіцієнт потужності cos φ	0,8	0,8
Модель двигуна	SHANGYAN SY296TAD83	SHANGYAN SY302TAD97
Потужність двигуна	754 кВт	880 кВт
Кількість циліндрів	12V	12V
Кількість обертів	1500 об/хв	1500 об/хв
Витрати палива, 75% навантаження	138 л/г	152 л/г
Витрати палива, 100% навантаження	182 л/г	198 л/г
Об'єм паливного бака	1750 л	1750 л
Габаритні розміри: відкрите виконання	4750 x 2000 x 2500 мм / 6200 кг	4750 x 2000 x 2500 мм / 6500 кг
Габаритні розміри: закрите виконання	5500 x 2000 x 2750 мм / 7700 кг	5500 x 2000 x 2750 мм / 8000 кг

ДИЗЕЛЬНІ ГЕНЕРАТОРИ ВІД 130 - 600 кВа

ОСОБЛИВОСТІ ДГУ

- Безщітковий промисловий генератор змінного струму
- Сигнали тривоги при високій температурі, низькому тиску масла, низькому рівню палива і відключенні
- Двигун заправлений олією і охолоджувальною рідиною
- Цифровий показник рівня палива на ЖК дисплеї
- Автоматичний вимикач (захисту генератора)

	STDO | STDS 130D	STDO | STDS 220D
Максимальна потужність	130 кВА | 104 кВт	220 кВА | 176 кВт
Номінальна потужність	118 кВА | 95 кВт	200 кВА | 160 кВт
Максимальний струм	188 А	315 А
Кіл-сть фаз / Напруга	3 | 400/230 В	3 | 400/230 В
Коефіцієнт потужності cos φ	0,8	0,8
Модель двигуна	DOOSAN D1146T	DOOSAN P086TI
Потужність двигуна	117 кВт	199 кВт
Кількість циліндрів	6L	6L
Кількість обертів	1500 об/хв	1500 об/хв
Витрати палива, 75% навантаження	21 л/г	32 л/г
Витрати палива, 100% навантаження	28 л/г	42 л/г
Об'єм паливного бака	435 л	675 л
Габаритні розміри: відкрите виконання	2500 x 1000 x 1600 мм / 1500 кг	3000 x 1200 x 1700 мм / 1850 кг
Габаритні розміри: закрите виконання	3250 x 1000 x 1750 мм / 1850 кг	3750 x 1200 x 2000 мм / 2350 кг

S - закрите виконання(кожух) O - відкрите виконання(без кожуха)

	STDO | STDS 430D	STDO | STDS 490D
Максимальна потужність	430 кВА | 344 кВт	490 кВА | 392 кВт
Номінальна потужність	391 кВА | 313 кВт	445 кВА | 356 кВт
Максимальний струм	621 А	703 А
Кіл-сть фаз / Напруга	3 | 400/230 В	3 | 400/230 В
Коефіцієнт потужності cos φ	0,8	0,8
Модель двигуна	DOOSAN P158LE-1	DOOSAN P158LE
Потужність двигуна	362 кВт	414 кВт
Кількість циліндрів	8V	8V
Кількість обертів	1500 об/хв	1500 об/хв
Витрати палива, 75% навантаження	59 л/г	67 л/г
Витрати палива, 100% навантаження	79 л/г	89 л/г
Об'єм паливного бака	1200 л	1200 л
Габаритні розміри: відкрите виконання	3250 x 1600 x 2000 мм / 3050 кг	3250 x 1600 x 2000 мм / 3150 кг
Габаритні розміри: закрите виконання	4500 x 1600 x 2500 мм / 4050 кг	4500 x 1600 x 2500 мм / 4150 кг

ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ:

- Свічі накалу
- Підігрів охолоджуючої рідини
- Підігрів масла
- Збільшений паливний бак
- Автоматичне введення резерву (АВР)
- Оцинкований капот
- Встановлення на причіп

	STDO | STDS 300D	STDO| STDS 330D
Максимальна потужність	300 кВА | 240 кВт	330 кВА | 264 кВт
Номінальна потужність	273 кВА | 218 кВт	300 кВА | 240 кВт
Максимальний струм	433 А	473 А
Кіл-сть фаз / Напруга	3 | 400/230 В	3 | 400/230 В
Коефіцієнт потужності cos φ	0,8	0,8
Модель двигуна	DOOSAN P126TI	DOOSAN P126TI-II
Потужність двигуна	272 кВт	294 кВт
Кількість циліндрів	6L	6L
Кількість обертів	1500 об/хв	1500 об/хв
Витрати палива, 75% навантаження	40 л/г	47 л/г
Витрати палива, 100% навантаження	53 л/г	63 л/г
Об'єм паливного бака	750 л	750 л
Габаритні розміри: відкрите виконання	3000 x 1400 x 1700 мм / 2300 кг	3000 x 1400 x 1700 мм / 2400 кг
Габаритні розміри: закрите виконання	3750 x 1400 x 2000 мм / 3000 кг	3750 x 1400 x 2000 мм / 3100 кг

S - закрите виконання(кожух) O - відкрите виконання(без кожуха)

	STDO | STDS 550D	STDO | STDS 600D
Максимальна потужність	550 кВА | 440 кВт	600 кВА | 480 кВт
Номінальна потужність	500 кВА | 400 кВт	545 кВА | 436к Вт
Максимальний струм	794 А	866 А
Кіл-сть фаз / Напруга	3 | 400/230 В	3 | 400/230 В
Коефіцієнт потужності cos φ	0,8	0,8
Модель двигуна	DOOSAN DP158LC	DOOSAN DP158LD
Потужність двигуна	449 кВт	510 кВт
Кількість циліндрів	8V	8V
Кількість обертів	1500 об/хв	1500 об/хв
Витрати палива, 75% навантаження	75 л/г	83 л/г
Витрати палива, 100% навантаження	100 л/г	111 л/г
Об'єм паливного бака	1200 л	1200 л
Габаритні розміри: відкрите виконання	3250 x 1600 x 2000 мм / 3200 кг	3250 x 1600 x 2000 мм / 3400 кг
Габаритні розміри: закрите виконання	4500 x 1600 x 2500 мм / 4200 кг	4500 x 1600 x 2500 мм / 4400 кг

ДИЗЕЛЬНІ ГЕНЕРАТОРИ ВІД 660 - 820 кВа

ОСОБЛИВОСТІ ДГУ

- Висока якість і надійність
- Легкість запуску і технічного обслуговування
- Високопродуктивний дизельний двигун з водяним охолодженням
- Міцна, зварена, сталева рама-підстава з вбудованим паливним баком і заливною горловиною

	STDO | STDS 660D	STDO | STDS 710D
Максимальна потужність	660 кВА | 528 кВт	715 кВА | 572 кВт
Номінальна потужність	600 кВА | 480 кВт	650 кВА | 520 кВт
Максимальний струм	952 А	1032 А
Кіл-сть фаз / Напруга	3 | 400/230 В	3 | 400/230 В
Коефіцієнт потужності cos φ	0,8	0,8
Модель двигуна	DOOSAN DP180LA	DOOSAN DP180LB
Потужність двигуна	536 кВт	612 кВт
Кількість циліндрів	10V	10V
Кількість обертів	1500 об/хв	1500 об/хв
Витрати палива, 75% навантаження	95 л/г	104 л/г
Витрати палива, 100% навантаження	126 л/г	138 л/г
Об'єм паливного бака	1200 л	1200 л
Габаритні розміри: відкрите виконання	3250 x 1600 x 2000 мм / 3800 кг	3500 x 1600 x 2300 мм / 4050 кг
Габаритні розміри: закрите виконання	4500 x 1600 x 2500 мм / 4900 кг	4750 x 1600 x 2500 мм / 5150 кг

S - закрите виконання(кожух) O - відкрите виконання(без кожуха)

	STDO | STDS 770D	STDO| STDS 820D
Максимальна потужність	770 кВА | 616 кВт	820 кВА | 656 кВт
Номінальна потужність	700 кВА | 560 кВт	745 кВА | 596 кВт
Максимальний струм	1103 А	1183 А
Кіл-сть фаз / Напруга	3 | 400/230 В	3 | 400/230 В
Коефіцієнт потужності cos φ	0,8	0,8
Модель двигуна	DOOSAN DP222LB	DOOSAN DP222LC
Потужність двигуна	664 кВт	723 кВт
Кількість циліндрів	12V	12V
Кількість обертів	1500 об/хв	1500 об/хв
Витрати палива, 75% навантаження	110 л/г	121 л/г
Витрати палива, 100% навантаження	147 л/г	161 л/г
Об'єм паливного бака	1200 л	1200 л
Габаритні розміри: відкрите виконання	3750 x 1600 x 2300 мм / 4250 кг	3750 x 1600 x 2300 мм / 4400 кг
Габаритні розміри: закрите виконання	5250 x 1600 x 2500 мм / 5550 кг	5250 x 1600 x 2500 мм / 5700 кг

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР В УКРАИНЕ:
storgom.ua

ГРАФИК РАБОТЫ:
Пн. – Пт.: с 8:30 по 18:30
Сб.: с 09:00 по 16:00
Вс.: с 10:00 по 16:00

КОНТАКТЫ:
+38 (044) 360-46-77
+38 (066) 77-395-77
+38 (097) 77-236-77
+38 (093) 360-46-77

Детальное описание товара:
https://storgom.ua/product/benzinovyi-generator-odnofaznyi-enersol-sg-8eab.html
Другие товары: https://storgom.ua/benzinovye-generatory.html