



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Блок подготовки воздуха PT-1431



Пожалуйста, прочитайте и ознакомьтесь с пособием по эксплуатации перед использованием и следуйте всем его правилам безопасности и инструкциям по применению. Несоблюдение инструкции может привести к травмам или поломке инструмента.

PT-1431 Блок подготовки воздуха

Модель	PT-1431
Используемая среда	воздух
Диаметр резьбы	1,4"
Плотность сердцевины фильтра	40μ
Диапазон давления	0,5-8,5 кгс/см ²
Максимальное давление	9,5кгс/см ²
Гарантируемое давление сопротивления	15,0кгс/см ²
Температура внешней среды	5-60С
Рекомендуемое масло	ISOVG32 или аналогичные промышленные масла (см. инструкцию по эксплуатации используемого инструмента)
Вес	0,5 кг 0,7 кг

1. Очистите шланги и воздушные трубы от грязи, ржавчины, масла и т.д.
2. Использование быстроразъемных соединений для шланга INTERTOOL облегчит установку, эксплуатацию и обслуживание устройства.
3. Регулятор давления может быть установлен с поднятой или опущенной регулировочной крышкой.

Будьте осторожны! Колбы блока подготовки воздуха могут повредить некоторые синтетические масла, растворители, прочие агрессивные жидкости.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР В УКРАИНЕ:

storgom.ua

ГРАФИК РАБОТЫ:

Пн. – Пт.: с 8:30 по 18:30

Сб.: с 09:00 по 16:00

Вс.: с 10:00 по 16:00

КОНТАКТЫ:

+38 (044) 360-46-77

+38 (066) 77-395-77

+38 (097) 77-236-77

+38 (093) 360-46-77

Детальное описание товара:

<https://storgom.ua/product/blokpodgotovkivozduha1-4intertoolpt-14-1.html>

Другие товары:

<https://storgom.ua/oborudovanie-dlya-podgotovki-podachi-vozduha.html>