

GB 18 LTX BL Q I (603828500) Акумуляторний різьбонарізчик 18V 2x5.2Ah Li-Ion; Зарядний пристрій ASC 55; Пластиковий кофр

№ для замовлення 603828500

EAN (Європейський Номер-товару) 4007430333599



Альтернативне зображення



- Повноцінний акумуляторний дріль-шурупверт з унікальною запатентованою функцією нарізки різьби
- Швидке і безперервне свердління й очищення різьби шляхом автоматичного перемикання на пряму обертання
- Два швидкозмінні патрони для кріплення мітчиків із квадратним перерізом і циліндричних свердел
- Система Metabo Quick: швидка заміна патрона та насадок для здійснення будь-яких робіт
- Унікальний безщітковий двигун Metabo для швидкого просування робіт та найвищої ефективності при свердлінні та загвинчуванні шурупів
- Режим "Імпульс" для викручування застряглих гвинтів і засвердлювання на гладких поверхнях
- Precision Stop: електронна муфта-регулятор крутного моменту для точної та надтонкої обробки
- Захист від перевантаження: захищає двигун від перегрівання
- Свердлильний шпиндель з внутрішнім шестигранником для насадок дозволяє обійтися без патрона
- Затискна шийка (Ø 43 мм) для універсального застосування
- Вбудоване підсвічування робочої зони
- Міцний корпус редуктора з алюмінієвого лиття під тиском для оптимального відведення тепла й довговічності
- Зі зручним гачком для носіння на ремені та відділенням для насадок, з фіксацією праворуч або ліворуч
- Акумуляторні блоки з індикацією ємності для контролю рівня зарядки
- Технологія Ultra-M: максимальна потужність, щадне заряджання і 3 роки гарантії на акумуляторний блок

Технічні дані

Характеристики

Вид акумуляторного блока	Li-Ion
Напруга акумуляторного блока	18 V
Ємність акумулятора	2 x 5.2 Ah
Макс. крутний момент (м'який)	60 Nm
Макс. крутний момент (жорсткий)	120 Nm
Регулювання крутного моменту	1 - 20 Nm
Діаметр різьби	M4 - M12
Діаметр свердління, сталь	13 mm
Ø свердління, м'яка деревина	65 mm
Кількість обертів холостого ходу	0 - 600 / 0 - 2050 /min
Діапазон затиску свердлильного патрона	1.5 - 13 mm
Вага (з акумуляторним блоком)	2.5 kg

Вібрація

Свердління металу	3.2 m/s ²
Погрішність виміру K	1.5 m/s ²

Звукова емісія

Рівень звукового тиску	78 dB(A)
Рівень звукової потужності (LWA)	89 dB(A)
Погрішність виміру K	3 dB(A)

Комплект поставки

- Швидкозмінний патрон для різьбонарізчиків
- Швидкозм. патрон для кріплення мітчиків M4-M6
- Швидкозм. патрон для кріплення мітчиків M8-M12
- Додаткова знімна рукоятка
- Гачок для носіння на ремені та відділення для насадок
- 2 акумуляторні блоки Li-Power (18 V / 5,2 A-год)
- Зарядний пристрій ASC 55 "AIR COOLED"
- Пластиковий чемодан

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР В УКРАИНЕ:

storgom.ua

ГРАФИК РАБОТЫ:

Пн. – Пт.: с 8:30 по 18:30

Сб.: с 09:00 по 16:00

Вс.: с 10:00 по 16:00

КОНТАКТЫ:

+38 (044) 360-46-77

+38 (066) 77-395-77

+38 (097) 77-236-77

+38 (093) 360-46-77

Детальное описание товара:

<https://storgom.ua/product/akkumulyatornyyshurupovertmetabogb18ltxblqi6038285-0.html>

Другие товары: <https://storgom.ua/akkumulyatornyye-shurupoverty.html>