

## **HWW 3500/25 G (600981000) Насосна станція** **Картонна коробка**

№ для замовлення 600981000

EAN (Європейський Номер-товару) 4061792001541



Альтернативне зображення



- Для автоматичного водопостачання, для поливання саду, та відкачування ґрунтових вод, а також для підйому, перекачування та циркуляції чистої води
- Напірний резервуар для підготовки води з економією енергії та малозумною роботою
- Манометричний вимикач на голівці насоса для автоматичної активації у разі підвищеної потреби у воді
- Конденсаторний двигун, що не потребує технічного обслуговування
- Захист від перевантаження: захищає двигун від перегрівання
- Система високоякісних контактних ущільнювальних кілець для тривалого терміну експлуатації
- Окремий отвір для заливання води для простого введення насоса в експлуатацію
- Пробка для зливу води (захист від замерзання), при відкручуванні не потрібні інструменти
- Для іригації садових ділянок з 1 або 2 дощовими установками
- Для однофазного змінного струму

**Технічні дані****Характеристики**

|                                 |                        |
|---------------------------------|------------------------|
| Номінальна споживана потужність | 900 W                  |
| Макс. продуктивність            | 3500 l/h               |
| Макс. висота підйому            | 45 m                   |
| Макс. тиск                      | 4.5 bar                |
| Макс. висота всмоктування       | 8 m                    |
| Прибл. тиск увімкнення          | 1.4 bar                |
| Прибл. тиск вимикання           | 3.2 bar                |
| Всмоктувальний патрубок         | Внутрішня різьба 1"    |
| Напірний патрубок               | Внутрішня різьба 1"    |
| Вміст ресивера прибл.           | 24 l                   |
| Корпус насоса                   | лиття із сірого чавуну |
| Привідний вал                   | Високоякісна сталь     |
| Ресивер                         | Сталь                  |
| Кількість робочих коліс         | 1                      |
| Габарити                        | 470 x 270 x 575 mm     |
| Вага                            | 15.9 kg                |
| Довжина кабелю                  | 1.5 m                  |

**Звукова емісія**

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| Рівень звукового тиску           | 66 dB(A)   |
| Рівень звукової потужності (LwA) | 78.4 dB(A) |
| Погрішність виміру K             | 3 dB(A)    |

**Комплект поставки**

Зворотний клапан  
Ущільнювальна стрічка для різьблення

## **ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР В УКРАИНЕ:**

[storgom.ua](http://storgom.ua)

## **ГРАФИК РАБОТЫ:**

Пн. – Пт.: с 8:30 по 18:30

Сб.: с 09:00 по 16:00

Вс.: с 10:00 по 16:00

## **КОНТАКТЫ:**

+38 (044) 360-46-77

+38 (066) 77-395-77

+38 (097) 77-236-77

+38 (093) 360-46-77

Детальное описание товара:

<https://storgom.ua/product/nasosnayastanciyametabohww3500-25g6009810-0.html>

Другие товары: <https://storgom.ua/nasosnye-stantsii.html>