

КНЕV 11-52 BL (600767500) Комбінований перфоратор Пластиковий кофр

№ для замовлення 600767500

EAN (Європейський Номер-товару) 4061 792002630



Альтернативне зображення



- Максимальна швидкість свердління й висока продуктивність розламування завдяки безщітковому двигуну, що не потребує обслуговування, й потужному ударному механізму
- Тривалий термін експлуатації завдяки безщітковій технології та міцному корпусу з алюмінієвого лиття під тиском, що захищає редуктор і двигун
- Комбінований перфоратор з 2 функціями: Буріння та довбання
- Metabo VibraTech (MVT) з подвійною амортизацією: Механічно розімкнена рукоятка й контрмаса, що гасить удар, активно сприяють зменшенню вібрації, завдяки чому інструмент не чинить негативного впливу на здоров'я користувача навіть у режимі тривалої експлуатації.
- Вузька зона захвату ергономічної форми з великим перемикачем швидкості гарантує комфортну роботу
- Зручно розташований перемикач, що фіксується, для довбання в режимі тривалої експлуатації
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC) - повнохвильова електроніка для управління числом обертів залежно від властивостей матеріалу та його підтримки постійним під навантаженням
- Опціональне зниження кількості обертів та енергії удару для роботи з м'якими матеріалами
- Керований електронікою плавний пуск для точного початку свердління
- Автоматична запобіжна муфта Metabo S-automatic: механічне від'єднання привода при блокуванні свердла для безпечної роботи
- Захист від повторного пуску: запобігає ненавмисному пуску після переривання енергопостачання
- Захист від перевантаження: запобігає перегріванню двигуна
- Довбання й свердління без пилу з зовнішнім пристроєм всмоктування пилу ESA max (приладдя)

Технічні дані**Характеристики**

| | |
|---|----------------|
| Макс. енергія одного удару (ЕРТА) | 18.8 J |
| Макс. кількість ударів | 2360 /min |
| Номінальна споживана потужність | 1500 W |
| Ø свердління в бетоні бурами | 52 mm |
| Кількість обертів холостого ходу | 200 / 270 /min |
| Кількість обертів при номінальному навантаженні | 200 / 270 /min |
| Патрон | SDS-max |
| Діаметр затискної шийки | 85 mm |
| Вага без кабелю | 12.4 kg |
| Довжина кабелю | 6 m |

Вібрація

| | |
|----------------------------|-----------------------|
| Ударне свердління в бетоні | 14.1 m/s ² |
| Погрішність виміру K | 1.5 m/s ² |
| Довбання | 9.7 m/s ² |
| Погрішність виміру K | 1.5 m/s ² |

Звукова емісія

| | |
|---|-----------|
| Рівень звукового тиску | 98 dB(A) |
| Рівень звукової потужності (L _{WA}) | 110 dB(A) |
| Погрішність виміру K | 3 dB(A) |

Комплект поставки

- Додаткова рукоятка з гумовим покриттям
- Мастило для хвостовиків приладдя
- Серветка для очищення
- Пластиковий кофр

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР В УКРАИНЕ:

storgom.ua

ГРАФИК РАБОТЫ:

Пн. – Пт.: с 8:30 по 18:30

Сб.: с 09:00 по 16:00

Вс.: с 10:00 по 16:00

КОНТАКТЫ:

+38 (044) 360-46-77

+38 (066) 77-395-77

+38 (097) 77-236-77

+38 (093) 360-46-77

Детальное описание товара: <https://storgom.ua/product/perforatormetabokhev11-52bl6007675-0.html>

Другие товары: <https://storgom.ua/setevye-perforatory.html>