

## SBE 1300 (600843500) Дриль ударний Пластиковий кофр

№ для замовлення 600843500

EAN (Європейський Номер-товару) 4007430212535



Альтернативне зображення



- Vario-Tacho-Constamatic (VTC) - повнохвильова електроніка для управління числом обертів залежно від властивостей матеріалу та його підтримки постійним під навантаженням
- Регульовальне колесо для встановлення числа обертів
- Міцний корпус редуктора з алюмінієвого лиття під тиском для оптимального відведення тепла й довговічності
- Максимальна продуктивність при обертанні вліво, наприклад при вивільненні застряглого гвинта, завдяки поворотному мосту вугільної щітки
- Двигун Metabo Marathon із захистом від пилу для тривалого терміну експлуатації
- Автоматична запобіжна муфта Metabo S-automatic: механічне роз'єднання привода при блокуванні приладдя для безпечної роботи
- Реверс
- Metabo "Quick": швидкозатискний патрон і редуктор з блокуванням шпинделя для зручної зміни приладдя однією рукою
- Шпиндель з внутрішнім шестигранником для насадок дозволяє обійтися без патрона
- Захист від перевантаження: запобігає перегріванню двигуна
- Захист від повторного пуску: запобігає ненавмисному пуску після переривання енергопостачання
- Кулькове з'єднання кабелю для максимальної свободи руху під час роботи
- Індикатор спрацювання вугільних щіток

## Технічні дані

### Характеристики

Номінальна споживана потужність	1300 W
Віддавана потужність	790 W
Макс. крутний момент	46 / 17 Nm
Ø свердління в бетоні	20 mm
Діаметр свердління, сталь	16 / 8 mm
Ø свердління, м'яка деревина	40 / 25 mm
Кількість обертів холостого ходу	0 - 1000 / 0 - 3100 /min
Кількість обертів при номінальному навантаженні	1000 / 3100 /min
Макс. кількість ударів	58000 /min
Швидкісні режими	2
Діапазон затиску свердильного патрона	1 - 13 mm
Діаметр затискної шийки	43 mm
Шпindel патрону з внутрішнім шестикутником	6.35 mm
Різьба шпінделя	1/2 " - 20 UNF
Тип затискання свердильного патрону	Швидкозатискний свердильний патрон
Вага без кабелю	3 kg
Довжина кабелю	4 m

### Вібрація

Свердління металу	4 m/s <sup>2</sup>
Погрішність виміру K	1.5 m/s <sup>2</sup>
Ударне свердління в бетоні	18 m/s <sup>2</sup>
Погрішність виміру K	1.5 m/s <sup>2</sup>

### Звукова емісія

Рівень звукового тиску	100 dB(A)
Рівень звукової потужності (LwA)	111 dB(A)
Погрішність виміру K	3 dB(A)

## Комплект поставки

- Швидкозатискний патрон Futuro Plus
- Довга додаткова рукоятка
- Обмежувач глибини свердління
- Пластиковий кофр

## **ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР В УКРАИНЕ:**

[storgom.ua](http://storgom.ua)

## **ГРАФИК РАБОТЫ:**

Пн. – Пт.: с 8:30 по 18:30

Сб.: с 09:00 по 16:00

Вс.: с 10:00 по 16:00

## **КОНТАКТЫ:**

+38 (044) 360-46-77

+38 (066) 77-395-77

+38 (097) 77-236-77

+38 (093) 360-46-77

Детальное описание товара:

<https://storgom.ua/product/udarnaia-dvuhkorostnaia-drel-metabo-sbe-1300.html>

Другие товары: <https://storgom.ua/setevye-dreli.html>