

**BS 18 LTX-3 BL Q I (602355620) Акумуляторний дріль-шурупверт
18V 2x5.5Ah LiHD; Зарядний пристрій ASC 30-36 V; Пластиковий кофр**

№ для замовлення 602355620

EAN (Європейський Номер-товару) 4007430313539



Альтернативне зображення



- Безщітковий 3-швидкісний дріль-гвинтокрут забезпечує максимальну потужність в найскладніших умовах застосування
- 3. Швидкість із високою кількістю обертів (макс. 3 800 об/хв) для розширення сфери застосування та збільшення швидкості свердління
- Електроніка Vario (V) – регулювання числа обертів відповідно до властивостей матеріалу
- Режим "Імпульс" для викручування застряглих гвинтів і засвердлювання на гладких поверхнях
- Унікальний безщітковий двигун Metabo для швидкого просування робіт та найвищої ефективності при свердлінні та загвинчуванні шурупів
- Precision Stop: електронна муфта-регулятор крутного моменту для точної та надтонкої обробки
- Шпиндель з внутрішнім шестигранником для насадок дозволяє обійтися без патрона
- Затискна шийка (Ø 43 мм) для універсального застосування
- Вбудоване підсвічування робочої зони
- Міцний корпус редуктора з алюмінієвого лиття під тиском для оптимального відведення тепла й довговічності
- Зі зручним гачком для носіння на ремені та відділенням для насадок, з фіксацією праворуч або ліворуч
- Акумуляторний блок LiHD гарантує неймовірно високу потужність, тривалий час роботи і довговічність
- Акумуляторні блоки з індикатором ємності для контролю рівня заряду
- Технологія Ultra-M: максимальна потужність, щадне заряджання і 3 роки гарантії на акумуляторний блок

Технічні дані

Характеристики

Вид акумуляторного блока	LiHD
Напруга акумуляторного блока	18 V
Ємність акумулятора	2 x 5.5 Ah
Макс. крутний момент (м'який)	60 Nm
Імпульсний момент	65 Nm
Макс. крутний момент (жорсткий)	120 Nm
Регулювання крутного моменту	1 - 20 Nm
Діаметр свердління, сталь	13 mm
Ø свердління, м'яка деревина	65 mm
Кількість обертів холостого ходу	0 - 500 / 0 - 2050 / 0 - 3800 /min
Діапазон затиску свердлильного патрона	1.5 - 13 mm
Вага (з акумуляторним блоком)	2.6 kg

Вібрація

Свердління металу	3.8 m/s ²
Погрішність виміру K	1.5 m/s ²

Звукова емісія

Рівень звукового тиску	71 dB(A)
Рівень звукової потужності (LwA)	82 dB(A)
Погрішність виміру K	3 dB(A)

Комплект поставки

- Швидкозмінний свердлильний патрон
- Швидкозмінний тримач насадок
- Додаткова рукоятка
- Гачок для носіння на ремені та відділення для насадок
- 2 акумуляторні блоки LiHD (18 V / 5,5 A*г)
- Зарядний пристрій ASC 30-36 V "AIR COOLED"

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР В УКРАИНЕ:

storgom.ua

ГРАФИК РАБОТЫ:

Пн. – Пт.: с 8:30 по 18:30

Сб.: с 09:00 по 16:00

Вс.: с 10:00 по 16:00

КОНТАКТЫ:

+38 (044) 360-46-77

+38 (066) 77-395-77

+38 (097) 77-236-77

+38 (093) 360-46-77

Детальное описание товара:

<https://storgom.ua/product/drel-shurupovert-metabo-bs-18-ltx-3-bl-q-i-602355620.html>

Другие товары: <https://storgom.ua/akkumulyatornyye-shurupoverty.html>