

## BEV 1300-2 (600574000) Дриль

Картонна коробка

№ для замовлення 600574000

EAN (Європейський Номер-товару) 4007430314352



Альтернативне зображення



- Режим "Імпульс" для викручування застряглих гвинтів і засвердлювання на гладких поверхнях
- Міцний корпус редуктора з алюмінієвого лиття під тиском для оптимального відведення тепла й довговічності
- Максимальна продуктивність при обертанні ліворуч, наприклад при вивільненні застряглого гвинта, завдяки поворотному тримачу вугільних щіток
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC) - повнохвильова електроніка для управління числом обертів залежно від властивостей матеріалу та його підтримки постійним під навантаженням.
- Регульовальне колесо для встановлення числа обертів
- Двошвидкісний редуктор
- Двигун Metabo Marathon з запатентованим захистом від пилу для тривалого терміну експлуатації
- Автоматична запобіжна муфта Metabo S-automatic: механічне від'єднання привода при блокуванні свердла для безпечної роботи
- Реверс
- Свердильний шпindel з внутрішнім шестигранником для насадок дозволяє обійтися без патрона
- Захист від перевантаження: захищає двигун від перегрівання
- Захист від повторного пуску: запобігає ненавмисному пуску після переривання енергопостачання
- Рукоятка з нековзною м'якою поверхнею
- Кулькове з'єднання кабелю для максимальної свободи руху під час роботи
- Індикатор спрацювання вугільних щіток

**Технічні дані****Характеристики**

Номінальна споживана потужність	1300 W
Віддавана потужність	730 W
Діаметр свердління, сталь	16 / 10 mm
Ø свердління, м'яка деревина	40 / 25 mm
Кількість обертів холостого ходу	0 - 1100 / 0 - 3100 /min
Кількість обертів при номінальному навантаженні	1100 / 3100 /min
Швидкісні режими	2
Макс. крутний момент	44 / 16 Nm
Діаметр затискної шийки	43 mm
Діапазон затиску свердлильного патрона	1.5 - 13 mm
Шпиндель патрону з внутрішнім шестикутником	6.35 mm
Різьба шпинделя	1/2 " - 20 UNF
Вага без кабелю	2.7 kg

**Вібрація**

Свердління металу	4.2 m/s <sup>2</sup>
Погрішність виміру K	1.5 m/s <sup>2</sup>

**Звукова емісія**

Рівень звукового тиску	84 dB(A)
Рівень звукової потужності (LwA)	95 dB(A)
Погрішність виміру K	3 dB(A)

**Комплект поставки**

Свердлильний патрон із зубчастим вінцем  
Ключ свердлильного патрона  
Додаткова рукоятка

## **ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР В УКРАИНЕ:**

[storgom.ua](http://storgom.ua)

## **ГРАФИК РАБОТЫ:**

Пн. – Пт.: с 8:30 по 18:30

Сб.: с 09:00 по 16:00

Вс.: с 10:00 по 16:00

## **КОНТАКТЫ:**

+38 (044) 360-46-77

+38 (066) 77-395-77

+38 (097) 77-236-77

+38 (093) 360-46-77

Детальное описание товара: <https://storgom.ua/product/drel-metabo-bev-1300-2-600574000.html>

Другие товары: <https://storgom.ua/setevye-dreli.html>